

DH-VCS-C5A0

Caméra USB intégrée 4K UHD



- Conception trois-en-un : Caméra 4K UHD + microphone de formation de faisceaux + haut-parleur pleine fréquence
- 4K UHD : CMOS 1/2,5 po UHD, 8,51 Mpx, 4K (3 840 x 2 160) à 30 ips.
- Champ de vision large : Champ de vision large 121° (champ de vision horizontal 110°), zoom 5x.
- Tête de trépied électrique intégrée : horizontal et pas $\pm 15^\circ$ (plage de mouvement).
- Microphone de formation de faisceaux intégré : distance de captage de 6 mètres.
- Nombreuses interfaces : HDMI 1.4b et USB 3.0 pris en charge
- Bluetooth 5.0 pris en charge.
- Facile à déployer : bureau, montage mural, montage sur téléviseur/écran.
- Cadrage automatique pris en charge
- Suivi de la voix pris en charge

Vue d'ensemble du Système

La DH-VCS-C5A0 est une caméra USB intégrée 4K UHD de la série SoundBar, qui est conçue pour les petites salles de conférence de 5 à 8 personnes. Cet appareil est pratique pour les entreprises qui souhaitent mener de manière flexible des discussions commerciales quotidiennes et une collaboration d'équipe à distance, créant ainsi une communication détendue, libre et fluide et améliorant davantage l'efficacité du travail.

Spécification Techniques

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/2,5 pouces
Nombre de Pixels Effectifs	8,51 Mpx
Résolution	4K/30, 1080P/30, 720P/30, etc.
Zoom de l'objectif	Zoom 5x
Champ de Vision	121° (champ de vision diagonal), 110° (champ de vision vertical), 75° (champ de vision vertical)
Tête de Trépied	PTZ (MPT) mécanique + PTZ électronique (EPTZ), EPTZ : Horizontal/pas $\pm 15^\circ$
Réduction de Bruit Numérique	Réduction de bruit numérique 2D et 3D
Système de Couleur/Compression	H.264/MJPEG/YUY2/NV12
Rapport S/B	≥ 55 dB
Compensation de Contre-jour	Prise en charge

Audio

Microphone de Formation de Faisceaux Intégré	Distance de captage de 6 mètres
Haut-parleur Pleine Fréquence	96 dB SPL à 0,5 m

USB

Protocoles de Communication	UVC 1,1 à 1,5
Contrôle PTZ UVC	Prise en charge
Type de Connexion	USB 3.0, rétrocompatible avec USB 2.0
USB Audio	Taux d'échantillonnage de 32K, UAC1.0 pris en charge

Interfaces

Sortie HD	1 HDMI, version 1,4b
Interface USB	1 x USB 3.0, Type C ; 1 x USB 2.0, Type A
Sans Fil	Communication de données Bluetooth (Bluetooth 5.0)

Installation

Méthode d'installation	Placement sur le bureau/montage mural/installation avec une télévision murale, etc.
------------------------	---

Caractéristiques physiques

Alimentation Électrique	12 V CC, 2 A (max.)
Température de Fonctionnement	De 0 °C à 40 °C
Température de Stockage	De -40 °C à 60 °C
Dimensions	600 mm x 135 mm x 117 mm
Poids Net	2,5 Kg
Protection de Sécurité	Verrou Kensington
Accessoires	Câble USB