

DH-VCS-C5B0

Caméra de conférence de 2 Mpx



- CMOS HD 1/2,8 po, 2,13 Mpx, sortie vidéo 1080P à 60 ips.
- Longueur de mise au point automatique de 4,7 à 47 mm, zoom optique 10x.
- Dotée du protocole standard UVC, sans installation de lecteur, plug and play réel.
- La télécommande infrarouge multifonctions permet un fonctionnement pratique.
- Panoramique : De -90° à +90°, Inclinaison : De -20° à +20°, Réglage flexible de l'angle.
- Montage horizontal/support de montage/support mural.

Présentation du Produit

La DH-VCS-C5B0 est une caméra USB PTZ 1080P qui offre aux utilisateurs l'expérience ultime de la vidéoconférence. Pour fournir aux participants des images de conférence de haute qualité, elle est équipée d'un capteur CMOS HD de haute qualité avec 1/2,8 pouces et 2,13 millions de pixels effectifs. Le réglage flexible de l'angle améliore également les effets vidéo en capturant les haut-parleurs dans une large gamme. De plus, la technologie électronique anti-bougélique originale assure une sortie d'image plus stable. L'interface USB 2.0/3.0 permet au DH-VCS-C5B0 de transmettre les images vidéo et de contrôler la console en même temps.

Spécification Techniques

Vidéo

Capteur d'image	CMOS 1/2,8"
Nombre de Pixels Effectifs	2,13 Mpx
Résolution	1080P à 60 ips, 1080P à 25/30 ips, 720P à 60 ips, 720P à 25/30 ips
Codec Vidéo	H.264, MJPEG, YUV
Zoom de l'objectif	10x
Distance focale	4,7 à 47 mm
Ouverture	F1.6-F2.5
Champ de Vision	6,43° à 60,9°
Éclairage Minimal	1,8 lux
Vitesse d'obturation Électronique	1/30 s-1/10 000 s

Mise au Point	Manuel/automatique
Réduction du Bruit	Réduction du bruit numérique 2D/3D
Autres	Commande automatique de gain, plage WDR, balance des blancs

PTZ

Panoramique	Panoramique : De -90° à 90°
Inclinaison	Inclinaison : De -20° à 20°
Préréglages	255

USB

Protocoles de Communication	UVC 1,1
Contrôle PTZ	Prise en charge

Interfaces

Sortie Vidéo	1 port USB 3.0/2.0
Port Série	1 port RS232

Installation

Installation	Horizontale/plafond/murale
--------------	----------------------------

Caractéristiques physiques

Alimentation Électrique	12 V CC (10,8 à 13 V CC)
Conditions de Fonctionnement	De 0 °C à 45 °C
Dimensions (l × P × H)	218 mm × 119 mm × 119 mm (8,6 po × 4,7 po × 4,7 po)
Dimensions de l'emballage (l × P × H)	627 mm × 527 mm × 505 mm (24,7 po × 20,7 po × 19,9 po)
Poids	1,8 kg (3,97 livres)
Couleur	Noir
Accessoires	Adaptateur secteur 12 V CC, télécommande infrarouge, manuel d'utilisation, ligne vidéo USB