

DHI-LM32-F200

Écran FHD de 32 po



Caractéristiques :

- Boîtier en plastique léger et économique
- convient à un fonctionnement en continu 24 h/24, 7 j/7
- Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des performances d'affichage optimales
- Traitement numérique haute-fidélité offrant des images vives
- Temps de réponse rapide (8 ms) sans phénomène d'image flou ou résiduelle
- Accepte plusieurs entrées de signal notamment HDMI, VGA et USB
- Haut-parleurs intégrés
- Deux modes de contrôle : bouton physique et télécommande infrarouge
- Faible consommation électrique, longue durée de vie



Spécification Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM32-F200
--------	---------------

Affichage

Taille d'écran	31,5 po
Format d'image	16:9
Résolution	1 920 × 1 080 (FHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	240 cd/m ²
Contraste	1 400:1
Couleurs de l'affichage	16,7 millions (8 bits)
Angle de Vision (H/V)	178° (H)/178° (V)
Temps de Réponse	8 ms
Taux de Rafraîchissement	60 Hz

Signaux

Entrée	1 port VGA (type Sub-D), 1 port HDMI, 1 port USB	
Sortie	Haut-parleur	4 W × 2

Général

Alimentation Électrique	100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
-------------------------	-------------------------------------

Consommation (standard)	55 W	
Consommation (veille)	≤ 0,5 W	
Type	Interne	
Poids Net	3,9 kg (8,6 livres)	
Poids Brut	5,1 kg (11,2 livres)	
Largeur du Cadre	13,9 mm (haut/gauche/droite), 20,5 mm (bas)	
Montage Mural	75 × 75 mm (3 × 3 po)	
Dimensions Sans Socle (l × H × P)	731,4 × 432,6 × 67,5 mm (28,8 × 17 × 2,7 po)	
Emballage (l × H × P)	797 × 483 × 108 mm (31,4 × 19,0 × 4,3 po)	
Environnement de Travail	Température	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
	Humidité	De 20 % à 85 %

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, télécommande, piédestal
En Option	Support de fixation suspendue

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

