

DHI-LM43-F200

Écran FHD de 43 po



Caractéristiques :

- Boîtier en plastique léger et économique
- convient à un fonctionnement en continu 24 h/24, 7 j/7
- Angle de vision extralarge 178° (H)/178° (V) pour des performances d'affichage optimales
- Traitement numérique haute-fidélité offrant des images vives
- Temps de réponse rapide (8 ms) sans phénomène d'image flou ou résiduelle
- Accepte plusieurs entrées de signal notamment HDMI, VGA et USB
- Haut-parleurs intégrés
- Deux modes de contrôle : bouton physique et télécommande infrarouge
- Faible consommation électrique, longue durée de vie



Spécification Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM43-F200
--------	---------------

Affichage

Taille d'écran	43 po
Format d'image	16:9
Résolution	1 920 × 1 080 (FHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	330 cd/m ²
Contraste	1 200:1
Couleurs de l'affichage	16,7 millions (8 bits)
Angle de Vision (H/V)	178° (H)/178° (V)
Temps de Réponse	8 ms
Taux de Rafraîchissement	60 Hz

Signaux

Entrée	1 port VGA (type Sub-D), 1 port HDMI, 1 port USB	
Sortie	Haut-parleur	4 W × 2

Général

Alimentation Électrique	100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
-------------------------	-------------------------------------

Consommation (standard)	75 W	
Consommation (veille)	≤ 0,5 W	
Type	Interne	
Poids Net	7,4 kg (16,3 livres)	
Poids Brut	9,5 kg (20,94 livres)	
Largeur du Cadre	12,7 mm (haut/gauche/droite), 20,1 mm (bas)	
Montage Mural	400 × 200 mm (15,8 × 7,9 po)	
Dimensions Sans Socle (l × H × P)	968,7 × 564,7 × 72,9 mm (38,1 × 22,2 × 2,9 po)	
Emballage (l × H × P)	1 079 × 652 × 129 mm (42,5 × 25,7 × 5,1 po)	
Environnement de Travail	Température	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
	Humidité	De 20 % à 85 %

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, télécommande, piédestal
En Option	Support de fixation suspendue

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

