

DHI-LM32-S200

Ecran 32 pouces FHD



Caractéristiques :

- Conception thermique professionnelle pour une meilleure durée de vie de l'équipement
- Utilisation d'un boîtier métallique renforcé
- Temps de réponse de 8 ms pour palier aux effets d'images floues, de saccades ou d'images fantômes
- Filtre COMB 3D intégré et réduction du bruit 3D
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante
- Infrarouge, double mode RS232, prise en charge du contrôle distance de l'ordinateur
- Prise en charge les signaux HDMI, DVI, VGA, BNC, USB multimédia, Audio, RS232



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM32-S200
--------	---------------

Affichage

Taille d'écran	31,5 po
Format d'image	16:9
Résolution	1920×1080 (FHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	500 cd/ m ²
Contraste	1200:1
Couleurs de l'affichage	16,7 millions (8bit)
Angle de vision (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de réponse	8ms
Taux de Rafraîchissement	60Hz

Signaux

Entrée	CVBS(BNC)×2, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, Audio×1, RS232×1, USB×1
Sortie	CVBS(BNC)×2, RS232×1
	Haut-parleur

Général

Alimentation Electrique	AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz
-------------------------	-------------------------------

Consommation (Standard)	35W	
Consommation (Veille)	≤1W	
Type	Interne	
Poids Net	10kg (22,0 livres)	
Poids Brut	14kg (30,9 livres)	
Largeur du cadre	25,5mm (U/L/R/B)	
Montage Mural	300×300mm (11,8×11,8 po)	
Dimensions Sans Socle (l × H × P)	750,7×455,1×44,0mm (29,6×17,9×1,7 po)	
Emballage (l × H × P)	872×585×162mm (34,3×23,0×6,4 po)	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C~50°C (32°F~122°F)
	Humidité	20%~90%

Accessoires

Standard	câble VGA, câble d'alimentation, télécommande
En option	Piédestal, support de suspension

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

