

DHI-LM55-S200

Écran 55 pouces FHD



Caractéristiques :

- Convient pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- Utilisation d'un boîtier métallique renforcé
- Temps de réponse de 6 ms pour palier aux effets d'images
- floues, de saccades ou d'images fantômes
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante
- Angle de visualisation large et homogène de 178°/178°
- Conception thermique professionnelle pour une meilleure durée de vie des équipements
- Haut-parleur intégré, faible consommation d'énergie
- Prise en charge des signaux HDMI, VGA, USB multimédia, Audio, RS232



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM55-S200
--------	---------------

Affichage

Taille d'écran	54,6 po
Format d'image	16:9
Résolution	1 920x1 080 (FHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	350cd/m ²
Contraste	1 200:1
Couleurs de l'affichage	16,7 millions (8bit)
Angle de Vision (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de Réponse	6ms
Taux de Rafraîchissement	60Hz

Signaux

Entrée	HDMI×1, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Entrée audio×1, RS232(RJ45)×1	
	Sortie audio×1, RS232(RJ45)×1	
Sortie	Haut-parleur	
		5W×2

Général

Alimentation électrique	AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz, 2.5A
-------------------------	-------------------------------------

Consommation (Standard)	140W	
Consommation (veille)	≤0,5W	
Type	Interne	
Poids Net	15kg (33,1 livres)	
Poids Brut	18,6kg (41,0 livres)	
Largeur du Cadre	13,9mm (U/L/R/B)	
Montage Mural	400×400mm (15.7"×15.7")	
Dimensions Sans Socle (l × H × P)	1 243,2×714×69,6mm (48,9×28,1×2,7 po)	
Emballage (l × H × P)	1 364×824×154mm(53,7×32,4×6,1 po)	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Humidité	20%~85%

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, support de suspension, télécommande
En option	Piédestal

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

