

LM43-S400

Écran 43 pouces UHD LED



Spécifications Techniques

Modèle	
Modèle	LM43-S400
Affichage	
Taille d'écran	43 po
Format d'image	16:9
Résolution	3840x2160 (UHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	500cd/m ²
Contraste	4000:1
Couleurs de l'affichage	1.07B(10bit)
Angle de Vision (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de Réponse	8ms
Taux de Rafraîchissement	60Hz
Type de panneau	Anti-reflet
Signaux	
Entrée	DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1
Sortie	RJ45(RS232)×1
	Haut-parleur

Caractéristiques :

- Résolution 4K Ultra-HD
- Utilisation d'un boîtier métallique renforcé
- Conception à cadre fin 8 mm
- Filtre COMB 3D intégré et réduction du bruit 3D
- Temps de réponse de 8 ms pour palier aux effets d'images floues, de saccades ou d'images fantômes
- 1.07B couleurs, pour une expérience visuelle réaliste et immersive
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante
- Angle de visualisation large et homogène de 178°H/178°V
- Conception thermique professionnelle pour une meilleure durée de vie des équipements
- Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
- Prise en charge les signaux HDMI, DP, VGA, USB multimédia, Audio, RS232



Général

Consommation (Standard)	<105W	
Consommation (veille)	≤0.5W	
Type	Interne	
Poids Net	16.6kg (36,6 livres)	
Poids Brut	27kg (59,5 livres)	
Largeur du Cadre	8mm (U/L/R/B)	
Montage Mural	400x400mm (15,7"×15,7 po)	
Dimensions Sans Socle (l × H × P)	960.7x550.7x65.0mm (37,8x21,7x2,6 po)	
Emballage (l × H × P)	1145x730x255mm (45,1x28,7x10 po)	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Humidité	10%~85%

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, support de suspension, télécommande
En option	Piédestal

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

