

LM55-S400H

Écran 55 pouces UHD LED



Caractéristiques :

- Résolution 4K Ultra-HD
- Utilisation d'un boîtier métallique renforcé
- Convient pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- Conception à cadre fin de 8 mm
- Filtre COMB 3D intégré et réduction du bruit 3D
- Temps de réponse de 6 ms pour palier aux effets d'images floues, de saccades ou d'images fantômes
- 1,07 milliard de couleurs pour une expérience visuelle réaliste
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante
- Angle de visualisation large et homogène de 178°H/178°V
- Conception thermique professionnelle pour une meilleure durée de vie des équipements
- Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux.
- Prise en charge des signaux HDMI, DP, VGA, USB multimédia, Audio, RS232

Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	LM55-S400H
--------	------------

Affichage

Taille d'écran	55 po
Format d'image	16:9
Résolution	3 840x2 160 (UHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	500cd/㎡
Contraste	5500:1
Couleurs de l'affichage	1,07B(10bit)
Angle de Vision (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de Réponse	6ms
Taux de Rafraîchissement	60Hz
Type de panneau	Anti-reflet

Signaux

Entrée	DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1	
Sortie	RJ45(RS232)×1	
	Haut-parleur	5W×2



Général

Consommation (Standard)	<170W	
Consommation (veille)	≤0,5W	
Type	Interne	
Poids Net	25,2kg (55,6 livres)	
Poids Brut	35kg (77,2 livres)	
Largeur du Cadre	8mm (U/L/R/B)	
Montage Mural	400×400mm (15,7×15,7 po)	
Dimensions Sans Socle (l × H × P)	1 227,2×699,6×65.0mm (48,3×27,5×2,6 po)	
Emballage (l × H × P)	1 410×875×255mm (55,5×34,4×10 po)	
Environnement de fonctionnement	Température	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Humidité	10%~85%

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, support de suspension, télécommande
En option	Piédestal

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

