

DHI-LM32-F200

Moniteur FHD 32 pouces



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM32-F200
--------	---------------

Affichage

Taille d'écran	31,55 po
Format d'image	16:9
Résolution	1 920x1 080 (FHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/Luminance	200 cd/ m ²
Contraste	1400:1
Couleur d'affichage	16,7 millions (8bit)
Angle de vision (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de réponse	8ms
Taux de rafraîchissement	60Hz

Signaux

Entrée	VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1	
Sortie	Haut-parleur	8W×2

Général

Alimentation électrique	AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz
-------------------------	-------------------------------

Caractéristiques :

- Boîtier en plastique léger et économique
- Convient pour un fonctionnement continu 24/7
- Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour une performance visuelle globale
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vive
- Temps de réponse rapide de 8 ms pour palier aux effets d'images
- floues, de saccades ou d'images fantômes
- Prise en charge de plusieurs entrées de signal telles que HDMI, VGA et USB
- Haut-parleurs intégrés
- Bouton physique et télécommande infrarouge à double mode de contrôle



Consommation (Standard)	55W	
Consommation (Veille)	≤0,5W	
Poids Net	3,9kg (8,6 livres)	
Poids Brut	5,1kg (11,2 livres)	
Largeur du cadre	13.9mm (haut/gauche/droite), 20.5mm (bas)	
Montage Mural	75×75mm (3,0×3,0 po)	
Dimensions sans standard (L×H×P)	731,4×432.6×67,5mm (28,8×17×2,7 po)	
Emballage (L×H×P)	797×483×108mm (31,4×19,0×4,3 po)	
Environnement de fonctionnement	Température	De 0°C à 40 °C (de 32°F à 104°F)
	Humidité	De 10% à 85%

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, télécommande, socle
En option	Support de suspension

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions (en mm)

