

DH-PFA155A

Support de montage sur poteau anti-corrosion



- Inox, design soigné & intégré
- Plage de diamètre de la pince: 80 mm à 150 mm (3,15" à 5,91")
- Forte capacité de charge : Supporte un poids maximum de 7 kg (15,43 livres).
- Anti-corrosion: NEMA 4X (200 heures) .



Présentation de la série

Le support de montage Dahua fonctionne avec des services frontaliers, prenant en charge des méthodes d'installation telles que le montage mural, le montage sur poteau, le montage en coin et le montage en plafond. Certains supports sont conçus pour s'adapter à des scènes complexes, les rendant pratiques à utiliser dans des environnements avec des températures élevées, une humidité élevée, des vibrations fréquentes et dans des endroits hautement corrosifs.

Dimensions du produit	137 mm x 137 mm x 252 mm(5,39" x 5,39" x 9,92") (L x L x H)
Poids Brut	1,03 kg(2,27 livres)
Caméra Applicable	Convient aux caméras PTZ, bullet et dôme, veuillez consulter "Sélection d'accessoires"

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Montage Caméra	DH-PFA155A	Anti-corrosion

Spécification Technique

Modèle

Modèle	DH-PFA155A
--------	------------



Environnement

Temp de fonctionnement	De -40 °C à +60 °C (de -40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90% (RH)
Température de stockage	De -40 °C à +60 °C (de -40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	< 90% (RH)
Protection	Résistant à la corrosion,NEMA 4X

Structure

Matériau	Inox
Installation	Sur Poteau
Diamètre du mât	Φ80 mm-150 mm (Φ3,15"-5,91")
Couleur	Dahua blanc
Charge	7 kg(15,43 livres)
Dimensions	170 mm x 130,4 mm x 45 mm (6,69" x 5,13" x 1,77") (L x L x H)
Poids Net	0,85 kg (1,87 livres)

Installation



Dimensions (en mm[pouce])

