

AFFICHAGE COMMERCIAL






PRODUITS ET SOLUTIONS



Série Ultra

- La résolution Ultra HD offre une expérience visuelle immersive.
- Les nombreuses interfaces répondent aux besoins des différents scénarios d'application.




| Série Ultra | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|--|
| Modèle | LM28-F400 | LM43-S400 | LM49-S400 | LM55-S400 | LM65-S400 |
| Apparence |  |  |  |  |  |
| Taille de l'Écran | 28" (16:9) | 43" (16:9) | 49" (16:9) | 55" (16:9) | 65" (16:9) |
| Résolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Luminosité | 300 cd/m ² | 450 cd/m ² | 450 cd/m ² | 450 cd/m ² | 400 cd/m ² |
| Rapport de Contraste | 1 000:1 | 1 000:1 | 1 000:1 | 1 000:1 | 1 200:1 |
| Angle de Vision | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Temps de Réponse | 5 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 8 ms |
| Couleurs d'Affichagées | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 1,07 G (10 bits) |
| Entrée de Signal | 1 port DisplayPort 1.2 et 2 ports HDMI 2.0 | 1 port DisplayPort, 2 ports HDMI, 1 port VGA, 1 port USB, 1 port audio et 1 port RJ45 (RS232) | 1 port DisplayPort, 2 ports HDMI, 1 port VGA, 1 port USB, 1 port audio et 1 port RJ45 (RS232) | 1 port DisplayPort, 2 ports HDMI, 1 port VGA, 1 port USB, 1 port audio et 1 port RJ45 (RS232) | 1 port HDMI 2.0, 1 port VGA, 1 port USB multimédia, 1 port audio, 1 port RJ45 (RS232), 1 port OPS et 1 port réseau |
| Sortie de Signal | 1 port USB (pour recharger des appareils) | 1 port RJ45 (RS232) et 2 haut-parleurs | 1 port RJ45 (RS232) et 2 haut-parleurs | 1 port RJ45 (RS232) et 2 haut-parleurs | 1 Prise Casque, 2 haut-parleurs |
| Contrôle | Bouton Physique | RS232 et Télécommande Infrarouge | RS232 et Télécommande Infrarouge | RS232 et Télécommande Infrarouge | Bouton Physique et Télécommande Infrarouge |
| Conditions de Fonctionnement | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) 10 à 85 % | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) 10 à 85 % | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) 10 à 85 % | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) 10 à 85 % | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) 20 à 85 % |
| Alimentation | 100 à 240 VCA, 40 W | 110 à 240 VCA, 70 W | 110 à 240 VCA, 90 W | 110 à 240 VCA, 120 W | 100 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz, 3,5 A |
| Largeur de l'Encadrement | 75 x 75 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Montage Mural | 3,675 mm (en haut, à gauche et à droite) et 16,41 mm (en bas) | 8 mm (en haut, en bas, à gauche et à droite) | 8 mm (en haut, en bas, à gauche et à droite) | 8 mm (en haut, en bas, à gauche et à droite) | 23,1 mm (en haut, en bas, à gauche et à droite) |
| Dimensions | 637,88 x 368,53 x 57,36 mm (25,1" x 25,1" x 2,26") | 960,7 x 550,7 x 65,0 mm (37,8" x 21,7" x 2,6") | 1 091,5 x 623,2 x 65,0 mm (43,0" x 24,5" x 2,6") | 1 227,2 x 699,6 x 65,0 mm (48,3" x 27,5" x 2,6") | 1 476,7 x 851,7 x 79,8 mm (58,1" x 33,5" x 3,1") |
| Poids | 7 kg (15,43 livres) | 16,6 kg (36,6 livres) | 20,5 kg (45,2 livres) | 25,2 kg (55,6 livres) | 28,5 kg (62,8 livres) |

Série Commercial




- Pour une utilisation de bureau, rentable
- Conception à encadrement ultra fin et apparence élégante



MONITEURS

| Série Commercial | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| | DHI-LM22-A200 | DHI-LM24-A200 | DHI-LM27-A200 |
| Modèle |  |  |  |
| Taille de l'Écran | 21,45" (16:9) | 24" (16:9) | 27" (16:9) |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 200 cd/m ² | 220 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Rapport de Contraste | 3 000:1 | 3 000:1 | 4 000:1 |
| Angle de Vision | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Temps de Réponse | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms |
| Couleurs d'Affichagées | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M |
| Entrée | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI |
| Sortie | -- | -- | -- |
| Contrôle | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique |
| Température de Fonctionnement | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) |
| Humidité de Fonctionnement | 20 à 80 % | 20 à 80 % | 20 à 80 % |
| Alimentation | 12 VCC | 12 VCC, 2,5 A | 12 VCC, 3 A |
| VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Largeur de l'Encadrement | 3,1 mm (à gauche et à droite) et 12,5 mm (en bas) | À déterminer | 3,6 mm (en haut, à gauche et à droite) et 12,5 mm (en bas) |
| Dimensions | 496 x 285 x 51,5 mm (19,53" x 11,22" x 2,03") | 542 x 321,3 x 55,3 mm (21,34" x 12,65" x 2,18") | 616 x 447 x 192 mm (24,25" x 17,6" x 7,56") |
| Poids Net | 2,42 kg (5,34 livres) | 2,79 kg (6,15 livres) | 3,63 kg (8,00 livres) |

MONITEURS

| Série Commercial | | | |
|---|---|---|---|
| Modèle | LM22-B200 | LM24-B200 | LM27-B200 |
| Apparence |  |  |  |
| Taille de l'Écran | 21,45" (16:9) | 23,8" (16:9) | 27" (16:9) |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Rapport de Contraste | 3 000:1 | 4 000:1 | 1 000:1 |
| Angle de Vision | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Temps de Réponse | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms |
| Couleurs d'Affichagées | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
| Entrée | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI |
| Sortie | 1 Sortie Audio | 1 Sortie Audio | 1 Sortie Audio |
| Contrôle | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique |
| Température de Fonctionnement | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) |
| Humidité de Fonctionnement | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % |
| Alimentation et Consommation électrique | 100 à 240 VCA, 24 W | 100 à 240 VCA, 25 W | 100 à 240 VCA, 30 W |
| Largeur de l'Encadrement | 3,8 mm (en haut), 3,6 mm (à gauche et à droite) et 13 mm (en bas) | 3,6 mm (en haut), 3,7 mm (à gauche et à droite) et 11 mm (en bas) | 3,6 mm (en haut, à gauche et à droite) et 12,5 mm (en bas) |
| VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Dimensions | 490,7 x 291,1 x 41,8 mm (19,3" x 11,5" x 1,6") | 541,4 x 317,0 x 42,0 mm (21,3" x 12,5" x 1,7") | 615,3 x 360,5 x 55,6 mm (24,1" x 14,2" x 2,2") |
| Poids | 2,5 kg (5,5 livres) | 3 kg (6,6 livres) | 4,5 kg (9,9 livres) |

Série Light

- Corps en plastique léger et économique
- Prise en charge d'un fonctionnement 24 heures sur 24/7 jours sur 7







MONITEURS

Série Light

| Modèle | LM19-L200 | LM22-L200 | LM24-L200 | LM27-L200 |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Apparence |  |  |  |  |
| Taille de l'Écran | 19,5" (16:9) | 22" (16:9) | 24" (16:9) | 27" (16:9) |
| Résolution | 1600 x 900 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 200 cd/m ² | 200 cd/m ² | 200 cd/m ² | 230 cd/m ² |
| Rapport de Contraste | 600:1 | 3 000:1 | 3 000:1 | 1 000:1 |
| Angle de Vision | H : 90°, V : 65° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Temps de Réponse | 5 ms | 6,5 ms | 9,5 ms | 14 ms |
| Couleurs d'Affichagées | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
| Entrée | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI |
| Sortie | -- | -- | -- | -- |
| Contrôle | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique |
| Température de Fonctionnement | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) |
| Humidité de Fonctionnement | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % |
| Alimentation | 12 VCC, 2 A | 12 VCC, 2 A | 12 VCC, 2 A | 12 VCC, 3 A |
| VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | À déterminer |
| Largeur de l'Encadrement | 20 mm (en haut), 18 mm (à gauche et à droite) et 25 mm (en bas) | 17,4 mm (en haut), 16,2 mm (à gauche et à droite) et 20,9 mm (en bas) | 17,4 mm (en haut), 16,2 mm (à gauche et à droite) et 20,9 mm (en bas) | À déterminer |
| Dimensions | 468 x 284 x 41 mm | 509,9 x 307,4 x 37,5 mm | 557,4 x 335,53 x 37,8 mm | 614,4 x 366,5 x 41,7 mm (24,19" x 14,43" x 1,64") |
| Poids Net | 1,94 kg (4,28 livres) | 2,5 kg | 2,7 kg | 5,22 kg (11,51 livres) |






MONITEURS

Série Light

| | LM22-F200 | LM24-F200 | LM32-F200 | LM43-F200 |
|---|---|--|---|---|
| Modèle |  |  |  |  |
| Taille de l'Écran | 21,45" (16:9) | 23,8" (16:9) | 31,5" (16:9) | 42,5" (16:9) |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 240 cd/m ² | 330 cd/m ² |
| Rapport de Contraste | 3 000:1 | 3 000:1 | 1 400:1 | 1 200:1 |
| Angle de Vision | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Temps de Réponse | 6,5 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
| Couleurs d’Affichagées | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
| Entrée | 1 port VGA, 1 port HDMI et 1 Entrée Audio | 1 port VGA, 1 port HDMI et 1 Entrée Audio | 1 port VGA, 1 port HDMI et 1 port USB | 1 port VGA, 1 port HDMI et 1 port USB |
| Sortie | 2 Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs | 2 Haut-parleurs |
| Contrôle | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique, Télécommande Infrarouge | Bouton Physique, Télécommande Infrarouge |
| Température de Fonctionnement | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) |
| Humidité de Fonctionnement | 10 à 85 % | 20 à 80 % | 20 à 85 % | 20 à 85 % |
| Alimentation et Consommation électrique | 12 VCC, 2 A | 12 VCC | 100 à 240 VCA (+/-10 %), 55 W | 100 à 240 VCA (+/-10 %), 75 W |
| Largeur de l'Encadrement | 2,6 mm (en haut, à gauche et à droite) et 16,7 mm (en bas) | 4,1 mm (en haut, à gauche et à droite) et 15 mm (en bas) | 75 x 75 mm | 400 x 200 mm |
| VESA | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 13,9 mm (en haut, à gauche et à droite) et 20,5 mm (en bas) | 12,8 mm (en haut, à gauche et à droite) et 22 mm (en bas) |
| Dimensions | 491,7 x 38 x 285,1 mm (19,4" x 1,5" x 11,2") | 541,8 x 326,4 x 47 mm | 731,4 x 432,6 x 67,5 mm (28,8" x 17" x 2,7") | 969,1 x 566,8 x 82,4 mm (38,2" x 22,3" x 3,2") |
| Poids | 2,1 kg (4,63 livres) | 3,2 kg | 3,9 kg (8,6 livres) | 7,4 kg (16,3 livres) |

MONITEURS

Série Light

| | LM22-C200 | LM24-C200 | LM27-C200 | LM24-P301A | LM27-P301A | LM32-P301A |
|---|---|---|--|---|---|---|
| Modèle |  |  |  |  |  |  |
| Taille de l'Écran | 21,45" (16:9) | 23,8" (16:9) | 27" (16:9) | 23,8" (16:9) | 27" (16:9) | 31,5" (16:9) |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Luminosité | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 320 cd/m ² | 350 cd/m ² | 350 cd/m ² |
| Rapport de Contraste | 3 000:1 | 3 000:1 | 4 000:1 | 1 000:1 | 1 000:1 | 1 200:1 |
| Angle de Vision | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° | H : 178°, V : 178° |
| Temps de Réponse | 4 ms (avec l'overdrive (OD)) | 5 ms (avec l'overdrive (OD)) | 5 ms (avec l'overdrive (OD)) | 6 ms (avec l'overdrive (OD)) | 5 ms (avec l'overdrive (OD)) | 4 ms (avec l'overdrive (OD)) |
| Couleurs d’Affichagées | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
| Entrée | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port VGA et 1 port HDMI | 1 port HDMI 2.1, 1 port DisplayPort 1.4 et 1 port USB-C 65 W | 1 port HDMI 2.1, 1 port DisplayPort 1.4 et 1 port USB-C 65 W | 1 port HDMI 2.0, 1 port DisplayPort 1.2 et 1 port USB-C 65 W |
| Sortie | Sortie audio | Sortie audio | Sortie audio | Sortie audio | Sortie audio | Sortie audio |
| Contrôle | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique | Bouton Physique |
| Température de Fonctionnement | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) | 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) |
| Humidité de Fonctionnement | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % | 10 à 85 % |
| Alimentation et Consommation électrique | 12 VCC, 2 A | 12 VCC, 2,5 A | 12 VCC, 3 A | 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A | 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A | 19 VCC, 7,89 A |
| Largeur de l'Encadrement | 4,7 mm (en haut, à gauche et à droite) et 17,1 mm (en bas) | 4,7 mm (en haut, à gauche et à droite) et 17,1 mm (en bas) | 4,7 mm (en haut, à gauche et à droite) et 17,1 mm (en bas) | 2,58 mm (en haut, à gauche et à droite) et 19,59 mm (en bas) | 2,58 mm (en haut, à gauche et à droite) et 21,35 mm (en bas) | 5,75 mm (en haut, à gauche et à droite) et 17,64 mm (en bas) |
| VESA | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm |
| Dimensions | 495,8 x 286,3 x 36,7 mm | 542,4 x 334,5 x 36,5 mm | 616,3 x 364,3 x 38,7 mm | 539,6 x 513,5 x 194,3 mm avec le socle | 613,3 x 543,4 x 194,3 mm avec le socle | 718,59 x 601,96 x 256,06 mm avec le socle |
| Poids | 2,5 kg | 3,3 kg | 3,8 kg | 5,7 kg | 5,98 kg | 7,7 kg |

Moniteurs

- **Série Ultra**

De nombreuses interfaces répondent à différents scénarios d'application. Panneau LCD de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7.

- **Série Light**





Solution légère et économique.

- **Série Commercial**

Pour une utilisation de bureau économique. Conception à bords ultra étroits, apparence élégante.

AFFICHAGE

Série Ultra

| | LM43-S400 | LM49-S400 | LM55-S400 | LM65-S400 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | 4K  | 4K  | 4K  | 4K  |
| | | | | |
| Taille d'écran | 43 po (16:9) | 49 po (16:9) | 55 po (16:9) | 65 po (16:9) |
| Résolution | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 |
| Luminosité | 450 cd/m ² | 450 cd/m ² | 450 cd/m ² | 400 cd/m ² |
| Taux de contraste | 1 000:1 | 1 000:1 | 1 000:1 | 1 200:1 |
| Angle de vision | H 178°, V 178° | H 178°, V 178° | H 178°, V 178° | H 178°, V 178° |
| Temps de Réponse | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 8 ms |
| Couleurs de l'affichage | 10 bits | 10 bits | 10 bits | 1,07 B (10 bits) |
| Entrée | 1 DP, 2 HDMI, 1 VGA, 1 USB, 1 Audio, 1 RJ45 (RS232) | 1 DP, 2 HDMI, 1 VGA, 1 USB, 1 Audio, 1 RJ45 (RS232) | 1 DP, 2 HDMI, 1 VGA, 1 USB, 1 Audio, 1 RJ45 (RS232) | 1 HDMI 2.0, 1 VGA, 1 USB multimédia, 1 audio, 1 J45(RS232), 1 OPS, 1 LAN |
| Sortie | 1 RJ45 (RS232), 2 haut-parleurs | 1 RJ45 (RS232), 2 haut-parleurs | 1 RJ45 (RS232), 2 haut-parleurs | 1 prise casque, 2 haut-parleurs |
| Contrôle | RS-232, télécommande infrarouge | RS-232, télécommande infrarouge | RS-232, télécommande infrarouge | Bouton physique, télécommande infrarouge |
| Température de Fonctionnement | De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Humidité de Fonctionnement | De 10 % à 85 % | De 10 % à 85 % | De 10 % à 85 % | De 20 % à 85 % |
| Alimentation et consommation électrique | 110 à 240 V CA, 70 W | 110 à 240 V CA, 90 W | 110 à 240 V CA, 120 W | 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,5 A |
| Largeur du cadre | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| VESA | 8 mm (haut/gauche/droite/bas) | 8 mm (haut/gauche/droite/bas) | 8 mm (haut/gauche/droite/bas) | 23,1 mm (haut/gauche/droite/bas) |
| Dimensions | 960,7 x 550,7 x 65 mm (37,8 x 21,7 x 2,6 po) | 1 091,5 x 623,2 x 65 mm (43 x 24,5 x 2,6 po) | 1 227,2 x 699,6 x 65 mm (48,3 x 27,5 x 2,6 po) | 1 476,7 x 851,7 x 79,8 mm (58,1 x 33,5 x 3,1 po) |
| Poids | 16,6 kg (36,6 livres) | 20,5 kg (45,2 livres) | 25,2 kg (55,6 livres) | 28,5 kg (62,8 lb) |
| Configuration du système | 43 po (16:10) | 49 po (16:10) | 55 po (16:10) | 65 po (16:10) |

ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING

Dahua CEE & Nordic
Tel: +48 223957400
Email: dh.cen@dahuatech.com

Dahua Technology Poland SP.ZO.O
Tel: +48 223957400
Email: biuro.pl@dahuatech.com

Dahua Technology SRB D.O.O
Tel: +38 1 (11) 4429999
Email: dh.srb@dahuatech.com

Dahua Technology Denmark Aps
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

Dahua Technology Hungary LTD
Tel: +36 17899852
Email: sales.hu@dahuatech.com

Dahua Technology Bulgaria EOOD
Tel: +35929950013
Support: support.bg@dahuatech.com

Dahua Technology SRL
Email: marketing.ro@dahuatech.com

Dahua Technology Czech.s.r.o.
Tel: +420 225 986 001
Email: admin.cz@dahuatech.com

Dahua Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.
Email: sales.tr@dahuatech.com

Dahua Technology Middle East FZE
Email: info.me@dahuatech.com

Dahua Technology Mexico S.A. DE C.V.
Tel: +52 55 67231936
Email: sales.mx@dahuatech.com
Support: support.mx@dahuatech.com

Dahua Technology Colombia S.A.S.
Tel: +57 6013106176
Email: marketing.co@dahuatech.com
Support: support.co@dahuatech.com

Dahua Technology Perú S.A.C
Tel: +511 500-8555
Email: sales.pe@dahuatech.com
Support: support.pe@dahuatech.com

Dahua Technology Chile SpA
Tel: +56 232705421
Email: sales.cl@dahuatech.com
Support: support.chile@dahuatech.com

Dahua Technology Argentina S.A.
Email: project.ar@dahuatech.com

Dahua Technology Panama S.A.
Email: sales.pa@dahuatech.com
Support: support.pa@dahuatech.com

Dahua Brazil
Tel: +55 11 32511871
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com
Vendas: comercial.br@dahuatech.com

Dahua Technology USA Inc.
Tel: +1 (949) 679-7777
Email: sales.usa@dahuatech.com
Support: support.usa@dahuatech.com

Dahua Technology Canada
Tel: +1 877-606-1590
Email: sales.usa@dahuatech.com
Support: support.usa@dahuatech.com

Dahua Europe BV
Tel: +31 (0) 85-0715700
Email: sales.benelux@dahuatech.com
Support: support.benelux@dahuatech.com

Dahua Iberia, S.L.
Tel: +34 917649862
Email: sales.iberia@dahuatech.com
Support: support.iberia@dahuatech.com

Dahua Technology Italy s.r.l.
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
Support: support.italy@dahuatech.com

Dahua Technology GmbH
Tel: +49 211 2054 4120
Email: sales.de@dahuatech.com
Support: support.de@dahuatech.com

Dahua Technology France
Tel: +33 (0) 1 48 53 70 53
Email: sales.france@dahuatech.com
Support: support.france@dahuatech.com

Dahua Singapore
Tel: +65 65380952
Email: sales.sg@dahuatech.com

Dahua Malaysia
Tel: +60376620732
Email: sales.my@dahuatech.com

Dahua Indonesia
Tel: +6227893330
Email: sales.id@dahuatech.com
Support: support.id@dahuatech.com

Dahua Australia
Tel: +61 290306000
Email: sales.oc@dahuatech.com

Dahua New Zealand
Tel: +64 09 2823467
Technical Hotline: 0800 854 857
Email: Dahua_NZ@dahuatech.com

Dahua Philippines
Email: Dahua_Philippines@dahuatech.com

Dahua Russia (Dahua Technology Rus LLC.)
Tel: 8 (800) 707-67-66
Email: info.ru@dahuatech.com

Dahua Kazakhstan (Dahua Technology Kazakhstan LLP)
Tel: +7 727 3110838
Email: sales.kz@dahuatech.com

Dahua Uzbekistan (OOO "Dahua Vision")
Tel: +998 781488666

Dahua Technology Ukraine Office
Tel: +380674011526
Email: dahua.ukraine@dahuatech.com

Dahua Technology UK Limited
Tel: +44 (0) 1628 613 500
Email: sales.uk@dahuatech.com
Support: support.uk@dahuatech.com

Dahua Technology South Africa (Pty) Ltd | Head Office
Office Line: +27 10 593 3242
WhatsApp Business Help-Line: +27 84 072 9260
Toll-Free Help-Line: 080 099 0064
Email: sales.za@dahuatech.com
Support: support.za@dahuatech.com

Dahua Technology Nigeria Representative Ltd.
Email: Westafrica@dahuatech.com

Dahua Thailand
Tel: +66 2541 5188
Email: info.th@dahuatech.com

Dahua Republic of Korea
Tel: +82-2-6486-8889
Email: sales.kr@dahuatech.com

Dahua Vietnam
Tel: +84 24 3202 6616
Email: DH_VIET@dahuatech.com

Dahua Technology Japan 合同会社
Tel: +81-3-6661-6818
Fax: +81-3-6661-6857
Email: Dahua_Japan@dahuatech.com

Dahua Technology India Private Limited
Tel: +91 124 4569100
Email: sales.india@dahuatech.com

*Design and specifications are subject to change without notice.

Ver. 1, Nov. 2021

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Bâtiment A, 8 rue Eugene et Armand Peugeot, 92500 Reuil-Malmaison
Tél : 01 48 53 70 53
E-mail : hr.france@dahuatech.com
Website : www.dahuasecurity.com



YouTube



LinkedIn



Partner App



Website