

LM49-S400

Moniteur LED UHD de 49 pouces



Spécifications Techniques

Modèle

Modèle LM55-S400

Affichage

Taille d'écran	49 pouces
Rapport d'aspect	16 : 9
Résolution	3 840x2 160 (UHD)
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/l'intensité lumineuse	450cd/m ²
Contraste	1 000:1
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
Angle de vue (H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de réponse	8ms
Taux de rafraîchissement	60Hz

Signaux

Entrée	DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1	
Sortie	RJ45(RS232)×1	
	Haut-parleur	5W×2

Général

Alimentation électrique 100 à 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz

Caractéristiques :

- Résolution 4K Ultra-HD
- Utilisation d'un boîtier métallique inviolable
- Convient pour un fonctionnement continu 24h/7j
- Cadre étroit de 8 mm
- Filtre 3D COMB et réduction du bruit 3D intégrés
- Temps de réponse de 8 ms pour éviter les mouvements flous, les saccades et les images fantômes
- 1,07 milliard de couleurs, pour une expérience visuelle réaliste et immersive
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et vivante
- Angle de vue large et uniforme de 178°/178°.
- Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'équipement
- Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
- Prise en charge de plusieurs signaux, tels que HDMI, DP, VGA, USB multimédia, Audio, RS232uch as HDMI, DP, VGA, USB multimedia, Audio, RS232



Consommation (standard)	<145W	
Consommation (en veille)	≤0,5W	
Type	Interne	
Poids Net	20,5kg	
Poids Brut	30,4kg	
Largeur du cadre	8mm (U/L/R/B)	
Montage mural	400×400mm (15,7"×15,7")	
Dimension sans standard (L×H×P)	1091,5×623,2×65,0mm (43,0"×24,5"×2,6")	
Emballage (L×H×P)	1275×795×255mm (50,2"×31,3"×10,0")	
Environnement de fonctionnement	Température	De 0°C à 40°C (de 32°F à 104°F)
	Humidité	10% à 85%

Accessoire

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, support de suspension, télécommande
En option	Piédestal

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions(mm)

