

# DHI-LM27-B201A

Moniteur FHD de 27 pouces



## Caractéristiques :

- Boîtier en plastique léger et économique ;
- Cadre ultra étroit, apparence élégante, base métallique ;
- Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour une performance visuelle globale ;
- Traitement numérique haute fidélité pour des vidéos brillantes et éclatantes ;
- Prise en charge de plusieurs signaux d'entrée tels que HDMI, VGA, DP ;
- Faible consommation d'énergie, longue durée de vie ; Conception anti-lumière bleue, protection des yeux ;
- Inclinaison vers l'avant 5° Inclinaison vers l'arrière 15°, pivotement 15° ;
- Promotion et rétrogradation 100 mm, rotation verticale 90°.

## Technical Specification

### Modèle

Modèle	DHI-LM27-B201A
--------	----------------

### Affichage

Taille d'écran	27 pouces
----------------	-----------

Type de panneau	IPS
-----------------	-----

Rapport d'aspect	16 : 9
------------------	--------

Résolution	1 920 x 1 080
------------	---------------

Rétro-éclairage	LED
-----------------	-----

Luminosité/l'intensité lumineuse	250 cd/ m <sup>2</sup> (max.)
----------------------------------	-------------------------------

Contraste	1 000 : 1
-----------	-----------

Couleur d'affichage	16,7M
---------------------	-------

Angle de vue(H/V)	178°(H)/178°(V)
-------------------	-----------------

Temps de réponse	OD 5ms
------------------	--------

Taux de rafraîchissement	100Hz (max.)
--------------------------	--------------

### Signaux

Entrée	VGA×1, HDMI×1, DP×1
--------	---------------------

Sortie	Non disponible
--------	----------------

### Haut-parleur

Haut-parleur	Non
--------------	-----

## Général

Alimentation électrique	12V CC	
Consommation (standard)	35W	
Consommation (en veille)	≤0,5W	
Poids Net	5,2kg (11,45 livres)	
Poids Brut	7,1kg (15,64 livres)	
Largeur du cadre	2,65mm(U/R/L) 12,45mm(B)	
Montage mural	100x100mm (4,0x4,0 po)	
Dimensions avec support (L×H×P)	615,3x360,5x65,6mm (24,2x14,2x2,6 po)	
Emballage (L×H×P)	693x467x183mm (27,3x18,4x7,2 po)	
Environnement de fonctionnement	Température	De 0°C à 40°C (de 32°F à 104°F)
	Humidité	10% à 85%

## Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, socle
----------	---

## Certifications

Certifications	CE
----------------	----

## Dimensions(mm)

