

DH-XVR5232AN-I3

32CH Penta-brid 5MP Value/1080P 1U 2HDDs Enregistreur Vidéo Numérique WizSense



WizSense

Lancée par Dahua Technology, WizSense est une série de produits et de solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA) qui emploie une puce d'IA indépendante et un algorithme d'apprentissage profond. Elle se focalise sur les personnes et les véhicules avec une grande précision, permettant aux utilisateurs d'agir rapidement sur des cibles définies. Basée sur les technologies avancées de Dahua, WizSense fournit des solutions et des produits intelligents, simples et inclusifs.

Présentation de la Série

Dahua Technology, un des leaders mondiaux des solutions et services d'intelligence artificielle axés sur la vidéo, a lancé sa nouvelle série d'enregistreurs XVR, XVR5000-I3, qui intègre la technologie SMD Plus pour permettre aux clients de bénéficier d'une mise à niveau de l'intelligence artificielle (le nombre de canaux diffère selon le modèle). Veuillez vous référer aux spécifications ci-dessous pour obtenir des informations sur le nombre de canaux). Cette série a été développée pour réduire les taux de fausses alarmes et le coût de la surveillance humaine, apportant ainsi une grande valeur aux clients à la recherche de produits avec une alarme humaine/véhicule précise pour augmenter le niveau de sécurité de diverses installations intérieures et extérieures.

Fonctions

Mode Real 5MP

Ce mode permet d'améliorer la prévisualisation XVR et la résolution de lecture jusqu'à Real 5MP. Permet d'obtenir des images plus claires.

Reconnaissance Faciale

La technologie de Reconnaissance Faciale de Dahua extrait les caractéristiques des visages capturés et les compare avec celles de la base de données des visages pour déterminer l'identité de la personne.

*La reconnaissance faciale est en conflit avec les systèmes SMD Plus et la protection périmétrique.

Protection Périmétrique

Filtre automatiquement les fausses alarmes causées par les animaux, le bruissement des feuilles, les lumières vives, etc. Permet au système d'activer la reconnaissance secondaire des cibles. Améliore la précision d'alarme.

SMD Plus

Grâce à un algorithme intelligent, la technologie de Détection de Mouvement Intelligente de Dahua peut catégoriser les cibles qui déclenchent la détection de mouvement et filtrer les alarmes de détection de mouvement déclenchées par les cibles non concernées afin d'obtenir des alarmes précises et efficaces.

- Compression vidéo double flux H.265+/H.265.
- Prise en charge du codage IA à 16 canaux.
- Prise en charge des entrées vidéo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
- Max 32 canaux d'entrées de caméra IP, chaque canal jusqu'à 6MP ; Max 128 Mbps de bande passante entrante.
- Protection du périmètre jusqu'à 4 canaux de flux vidéo (canal analogique).
- Jusqu'à 16 canaux de flux vidéo (canaux analogiques) réservés à SMD Plus.
- Jusqu'à 2 canaux de flux vidéo (canaux analogiques) réservés à la reconnaissance faciale.
- Fonctionnalités IoT et POS.



IA programmée

Cette technologie permet de définir plusieurs fonctions d'intelligence artificielle pour un canal en fonction des intervalles de temps, éliminant la nécessité de configurer manuellement le système pour passer d'une fonction à l'autre chaque fois. L'IA programmée augmente considérablement l'efficacité et multiplie le nombre de scénarios dans lesquels l'appareil peut être utilisé.

Éclairage double intelligent

Avec la technologie Smart Dual Illuminators, vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage intelligent pour que le système bascule automatiquement entre le mode IR et le mode lumière blanche. Il permet d'allumer une lumière blanche lorsqu'une cible est détectée par la fonction SMD Plus/Perimeter Protection de XVR activé par l'IA. Cela réduit considérablement la pollution lumineuse la nuit. Avec d'autres modes, y compris le mode IR et le mode lumière blanche, la technologie intelligente à double éclairage peut répondre aux exigences d'une grande variété de scènes.

Armement/désarmement en un clic

En un seul clic, vous pouvez activer ou désactiver les liens d'alarme pour afficher des messages, envoyer des e-mails, émettre des alarmes audio et plus encore, via l'application mobile et la plate-forme.

Audio d'alarme personnalisable

Conçue pour votre confort, l'alarme TiOC peut être personnalisée pour répondre à vos besoins. Elle est flexible, vous permettant de télécharger directement votre audio personnalisé via l'application mobile et le XVR.

Codage IA

Par rapport au H.265/H.264, le codage IA peut réduire de plus de 50 % le débit binaire et les besoins de stockage sans perte de compatibilité de décodage, fournissant ainsi des détails clairs sur les personnes et les véhicules.

Audio sur coaxial

La conception intégrée peut réduire les problèmes de câblage, ce qui le rend beaucoup plus rentable et pratique pour l'installation.

Spécifications Techniques

Système

Processeur Principal	Processeur de qualité industrielle
Système d'exploitation	Linux embarqué
Interface de Fonctionnement	Interface utilisateur graphique Internet/locale

Protection Périmétrique

IA Protection Périmétrique par Enregistreur (Nombre de Canaux)	Modèle Avancé : 2 canaux, 10 IVS pour chaque canal Modèle Général : 4 canaux, 10 IVS pour chaque canal
--	---

Détection Faciale

Attributs de Visages	Sexe, groupes d'âge, lunettes, expressions, masque facial, barbe
Performance de détection faciale de l'IA par enregistreur (nombre de canaux)	2 canaux, (jusqu'à 12 images de visage/s)

Reconnaissance Faciale

Capacité de la Base de Données Faciale	Jusqu'à 10 bases de données de visages avec 10 000 images de visages au total
Performance de reconnaissance faciale de l'IA par enregistreur (nombre de canaux)	2 canaux

SMD Plus

SMD Plus par Enregistreur	16 canaux : Filtrage secondaire pour la détection de mouvement (SMD Plus) d'humains et de véhicules motorisés, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et le changement des conditions d'éclairage
---------------------------	--

Audio et vidéo

Entrée de Caméra Analogique	32 ports BNC, accès CVI par défaut, prend en charge la détection automatique HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entrée Caméra	1. CVI : 5 MPà20 ips, 5 MPà25 ips, 5 MP à 10/12,5ips, 4 MP à 25/30 ips, 1080p à 25/30 ips, 720pà50/60 ips, 720p à 25/30 ips. 2. TVI : 5 MPà20 ips, 4 MPà 25/30 ips, 1080pà 25/30 ips, 720pà 25/30 ips. 3. AHD : 5 MPà20 ips, 4 MPà 25/30 ips, 1080pà 25/30 ips, 720pà 25/30 ips
Entrée de Caméra IP	Jusqu'à 32 canaux d'accès pour caméra IP 32 canaux (les canaux analogiques sont convertis en canaux IP) Débit entrant : 128 Mbit/s, bande passante d'enregistrement : 128 Mbit/s et bande passante sortante : 128 Mbit/s
Capacité de Codage	Flux principal : Mode 5MP : 4 canaux 5 Mpx à (1 à 6 ips) ; autres canaux 5M-N à (1 à 12 ips) Mode 5M-N : tous les canaux 5M-N (1 à 12 ips) ; 4M-N, 1080p (1 à 15 ips) ; 1080N, 720p, 960H, D1, CIF (1 à 25/30 ips) Flux secondaire : D1, CIF (1 à 15 ips)
Double Flux	Oui
Fréquence d'images de la vidéo	PAL : 1 ips–25 ips. NTSC : 1 ips–30 ips
Débit Binaire Vidéo	32 kbit/s à 6 144 kbit/s Par Canal
Échantillonnage Audio	8 kHz, 16 bits
Débit binaire audio	64 kbit/s

Sortie Vidéo	1 port HDMI, 1 port VGA, 1 port TV HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 * Les sources vidéo simultanées/hétérogènes sur les sorties VGA et HDMI sont configurables.
Affichage Multi-écrans	1/4/8/9/16/25/36
Accès Aux Caméras Tierces	ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Hanwha

Norme de Compression

Compression Vidéo	Codage AI ; H.265+ ; H.265 ; H.264+ ; H.264
Compression Audio	G.711a ; G.711u ; PCM

Réseau

Protocole Réseau	HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4 ; IPv6 ; UDP ; NTP ; DHCP ; DNS ; SMTP ; RTSP ; UPnP ; Filtre IP ; FTP ; DDNS ; SNMP ; Serveur d'alarme ; P2P ; Enregistrement automatique ; Recherche IP (prend en charge la caméra IP, DVR, NVS, etc.)
Accès aux Téléphones Mobiles	iOS, Android
Interopérabilité	ONVIF 22.12 (profil T ; profil S ; profil G) ; CGI ; SDK
Navigateur	Chrome ; IE ; Safari ; Edge ; Firefox
Mode Réseau	Mode d'adressage unique

Lecture d'enregistrement

Mode d'Enregistrement	Général, détection de mouvement, intelligent, alarme, POS
Lecture d'enregistrement	1/4/9/16
Méthode de Sauvegarde	Périphérique USB et réseau
Mode de Lecture	Lecture instantanée, lecture générale, lecture d'événement, lecture d'étiquette, lecture intelligente (détection de mouvement et faciale)

Stockage

Groupe de Disques	Oui
-------------------	-----

Alarme

Alarme Générale	Détection de mouvement, perte vidéo, anti-sabotage
Alarme d'Anomalie	Disque absent, erreur de stockage, espace insuffisant, hors ligne, conflit d'adresses IP, conflit d'adresses MAC
Alarme Intelligente	Détection faciale, reconnaissance faciale, protection périmétrique
Association d'une Alarme	Enregistrement, instantané (panoramique), sortie d'alarme externe IPC, contrôleur d'accès, invite vocale, sonnette, log, préréglage, courriel

Ports

Sortie TV	1 canal
Entrée Audio	1 port RCA (externe) 32 canaux BNC (audio coaxial)
Sortie Audio	1 canal RCA
Conversation Bidirectionnelle	Oui (partage la même entrée audio avec le premier canal)
Interface de Disque Dur	2 ports SATA. Chaque disque peut contenir jusqu'à 16 To. Cette limite varie en fonction de la température de l'environnement
RS-485	1
USB	2 ports (1 port USB 2.0 à l'avant, 1 port USB 3.0 à l'arrière)

HDMI	1
VGA	1
Port Réseau	1 port RJ45 (Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s)


Généralités

Alimentation Électrique	12 VCC, 5 A
Consommation Électrique	<17 W (sans disque dur)
Poids Net	1,98 kg (4,36 lb)
Poids Brut	3,15 kg (6,94 lb)
Dimensions du Produit	375,0 mm x 289,6 mm x 53,0 mm (14,76" x 11,40" x 2,09") (L x P x H)
Dimensions de l'Emballage	433,0 mm x 141,0 mm x 366,0 mm (17,05" x 5,55" x 14,41") (L x P x H)
Température de Fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Température de Stockage	-20 °C à +60 °C (-4 °F à + 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % (HR), sans condensation
Installation	En baie ou à plat
Certifications	CE : CE-LVD : EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC : Partie 15, Sous-partie B


Informations de Commande

Type	Modèle	Description
XVR 32 Canaux WizSense	DH-XVR5232AN-I3	32CH Penta-brid 5MP Value/1080P 1U 2HDDs Enregistreur Vidéo Numérique WizSense

Dimensions (mm)



Panneaux



- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1 Entrée vidéo | 2 Sortie vidéo |
| 3 Port USB | 4 Entrée audio |
| 5 Sortie audio | 6 Port HDMI |
| 7 Port VGA | 8 Port Réseau |
| 9 Port RS-485 | 10 Bouton d'Alimentation |
| 11 Entrée d'alimentation CC 12 V | 12 Borne de terre |