

ASR1201D ASR1201D-D

Lecteur RFID étanche et fin



Spécifications Techniques

Modèle	ASR1201D	ASR1201D-D
--------	----------	------------

Système

Processeur Principal	8 bits
----------------------	--------

Lecture

Format de Lecture	13,56 MHz	125 KHz
Distance de Lecture	1 à 3 cm (max.)	
Temps de Lecture	< 0,1 s	

Fonction

Alarme de Sabotage	Oui
--------------------	-----

Interface

Vers Contrôleur	Port RS485, Wiegand 34 (Wiegand 26 en option)
-----------------	---

Générales

Clavier	12 touches (0 à 9, *, #)
Voyant Lumineux	Oui
Signal Sonore	Avertisseur sonore
Indice de Protection	IP55
Alimentation Électrique	9 à 15 V CC/100 mA
Température de Fonctionnement	-30 à +60 °C
Humidité de Fonctionnement	≤ 95 %
Dimensions (l × P × H)	135 × 47,5 × 16 mm
Poids	0,18 kg
Environnement de Fonctionnement	Extérieur

Certifications

CE	Oui
FCC	Oui

Caractéristiques

- Prise en charge des protocoles RS485 et Wiegand 34 (Wiegand 26 en option)
- 13,56 MHz (Mifare)
- 125 KHz (EM-ID)
- Voyants rouge et bleu
- Fonction de surveillance pour garantir un fonctionnement sans interruption de l'appareil
- Étanche (utilisation extérieure)
- Installation en surface/encastrée



Dimensions

