

DHI-HY-MRF50-R8

Module interconnecté sans fil



Présentation du Système

Le produit est un module d'interconnexion sans fil optionnel pour les unités d'alarme alimentées par le secteur Wisualarm. Il permet à l'alarme de communiquer sans fil avec d'autres appareils WisuLink. Jusqu'à 24 appareils peuvent être interconnectés.

Spécifications Techniques


Alimentation Électrique	Alimenté par le détecteur
Portée RF	Un minimum de 100 mètres dans un espace libre
Indicateur Visuel RF	Clignotement en rouge : Transmission RF Clignotement en bleu : Interconnexion réussie
Fréquence RF	868 MHz
Interconnexion	Jusqu'à 24 appareils RF WisuLink
Température de Fonctionnement	De -10 °C à 55 °C (de 14 °F à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement	≤ 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Couleur	Blanc
Boîtier	PC + ABS
Dimensions	53,5 × 38,2 × 11,7 mm (2,11 × 1,50 × 0,46 po)
Poids	11,9 g (0,03 livre)
Norme de Conformité	Certifié CE, UKCA

- Compatible avec les alarmes Wisualarm alimentées par le secteur
- Interconnexion sans fil avec 24 appareils RF WisuLink au maximum
- Architecture interconnectée à maillage RF
- Conception de module simplement enfichable
- Alimenté par la tête du détecteur

Informations sur le Produit

Type	Numéro de Référence	Description
Module sans Fil	DHI-HY-MRF50-R8	Module sans Fil

Installation



Dimensions (mm/pouce)

