

DHI-LM27-B201A

Moniteur FHD de 23,8 pouces



Caractéristiques :

- Boîtier en plastique léger et économique ;
- Cadre ultra étroit, apparence élégante, base métallique ;
- Angle de vision extra large de 178°H/178°V pour une performance visuelle globale ;
- Traitement numérique haute fidélité pour des vidéos brillantes et éclatantes ;
- Prise en charge de plusieurs signaux d'entrée tels que HDMI, VGA, DP ;
- Faible consommation d'énergie, longue durée de vie ; Conception anti-lumière bleue, protection des yeux ;
- Inclinaison vers l'avant 5° Inclinaison vers l'arrière 15°, pivotement 15° ;
- Promotion et rétrogradation 100 mm, rotation verticale 90°.

Spécifications Techniques

Modèle

Modèle	DHI-LM24-B201A
--------	----------------

Affichage

Taille d'écran	23,8 pouces
Type de panneau	IPS
Rapport d'aspect	16 : 9
Résolution	1 920 x 1 080
Rétro-éclairage	LED
Luminosité/l'intensité lumineuse	250 cd/ m ² (max.)
Contraste	1 000 : 1
Couleur d'affichage	16,7M
Angle de vue(H/V)	178°(H)/178°(V)
Temps de réponse	OD 5ms
Taux de rafraîchissement	100Hz (max.)

Signaux

Entrée	VGA×1, HDMI×1, DP×1
Sortie	Non disponible

Haut-parleur

Haut-parleur	Non
--------------	-----

Général

Alimentation électrique	12V CC	
Consommation (standard)	25W	
Consommation (en veille)	≤0,5W	
Poids Net	4,8kg (10,6 livres)	
Poids Brut	6,8kg (15 livres)	
Largeur du cadre	3,7mm(U/R/L) 15,0mm(B)	
Montage mural	100x100mm (4,0x4,0 po)	
Dimensions avec support (L×H×P)	540x320,5x60,3mm (21,3"x12,6"x2,4")	
Emballage (L×H×P)	621x467x156mm(24,5"x18,4"x6,2")	
Environnement de fonctionnement	Température	De 0°C à 40°C (de 32°F à 104°F)
	Humidité	10% à 85%

Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, socle
----------	---

Certifications

Certifications	CE/FCC
----------------	--------

Dimensions(mm)

