

# DHI-LM24-B200S

Moniteur FHD de 23,8 pouces



## Spécifications Techniques

### Modèle

|        |                |
|--------|----------------|
| Modèle | DHI-LM24-B200S |
|--------|----------------|

### Affichage

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Taille de l'écran                | 23,8 pouces                   |
| Type de panneau                  | VA                            |
| Rapport d'aspect                 | 16 : 9                        |
| Résolution                       | 1 920 × 1 080 (FHD)           |
| Rétro-éclairage                  | LED                           |
| Luminosité/l'intensité lumineuse | 250 cd/ m <sup>2</sup> (max.) |
| Contraste                        | 3 000 : 1                     |
| Couleur d'affichage              | 16,7M(8bit)                   |
| Angle de vue (H/V)               | 178°(H)/178°(V)               |
| Temps de réponse                 | OD 5ms                        |
| Taux de rafraîchissement         | 100Hz (max.)                  |

### Signaux

|        |               |
|--------|---------------|
| Entrée | VGAX1, HDMIx1 |
| Sortie | Non           |

### Haut-parleur

|              |      |
|--------------|------|
| Haut-parleur | 1Wx2 |
|--------------|------|

## Caractéristiques :

- Boîtier en plastique léger et économique ;
- Cadre ultra étroit, apparence élégante, base métallique ;
- Angle de vue extra large de 178°H/178°V pour une performance visuelle globale ;
- Traitement numérique haute fidélité pour des vidéos brillantes et éclatantes ;
- Prise en charge de plusieurs sources d'entrée telles que HDMI, VGA ;
- Mode de contrôle par bouton physique ;
- Faible consommation d'énergie, longue durée de vie ;
- Conception anti-lumière bleue, protection des yeux.



## Général

|                                 |                                   |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique         | 12V CC                            |                           |
| Consommation (Standard)         | 22W                               |                           |
| Consommation (En veille)        | ≤0,5W                             |                           |
| Poids net                       | 2,74kg (6,04lb)                   |                           |
| Poids brut                      | 3,84kg (8,5lb)                    |                           |
| Largeur du cadre                | 3,1mm(U/R/L) 15,9mm(B)            |                           |
| Montage mural                   | Non                               |                           |
| Dimension with stand (W×H×D)    | 539,2x320,4x39,1mm (22"x13"x1,6") |                           |
| Emballage (L×H×P)               | 612x101x405mm (24,1"x4,1"x16,0")  |                           |
| Environnement de fonctionnement | Température                       | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
|                                 | Humidité                          | 10% à 85%                 |

## Accessoire

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Standard | Câble HDMI, adaptateur, socle |
|----------|-------------------------------|

## Certifications

|                |        |
|----------------|--------|
| Certifications | CE/FCC |
|----------------|--------|

## Dimensions(mm)

