

# DAHUA TECHNOLOGY NOUVELLE CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

## 2024

### DAHUA TECHNOLOGY France

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France  
Tél: 01 48 53 70 53  
Email: [sales.france@dahuatech.com](mailto:sales.france@dahuatech.com)  
Website : <https://france.dahuatech.com/>



LinkedIn



Facebook



YouTube



Instagram



Partner App



Website

# PRÉSENTATION

Afin de faire preuve d'une grande capacité d'innovation et de développer en permanence de nouveaux secteurs à forte croissance, Dahua Technology attache une grande importance à la création de nouvelles activités et ne cesse de favoriser les innovations et de relever les défis.

Grâce à l'expérience accumulée en matière de perfectionnement technologique, à des bases techniques solides, à une vision globale des besoins des clients et à une compréhension approfondie des secteurs segmentés, Dahua a créé plusieurs domaines d'activité innovants, notamment dans les domaines de l'affichage et du contrôle, du stockage en mémoire, de la transmission, des systèmes d'alarme, d'interphones vidéo, de contrôle d'accès, etc. Dahua adoptera constamment les avancées technologiques afin de rendre ces activités innovantes et compétitives pour nos partenaires et nos clients.

# CATALOGUE DE PRODUITS

- Écran et contrôle Dahua ..... /01 à 08
- Système d'inspection et eeg de sécurité Dahua /09 à 14
- Imagerie thermique Dahua /15 à 16



# ÉCRAN ET CONTRÔLE DAHUA

L'affichage intelligent est possible



Fort de plus de dix ans d'expérience technologique dans l'industrie, le département « Dahua Images and Graphics Business Global » a développé une gamme complète de produits pour les entreprises couvrant les moniteurs, les écrans LED, les murs vidéo LCD, les affichages numériques, les téléviseurs et les contrôleurs. Axé sur la planification des produits, le marketing, la réalisation de projets et les services après-vente, il promeut systématiquement des solutions et des produits liés à l'affichage et au contrôle pour la sécurité et l'utilisation commerciale.

## ÉCRAN LED

Écran fixe d'extérieur très haut de gamme, solution parfaite pour la diffusion de publicités extérieures et solution 3D visible à l'œil nu.



### Gamme PH

Écran LED fixe d'extérieur

**DHI-PHGOA2.97/3.91/4.81-PH**

Châssis modulaire en aluminium  
Haut niveau de protection  
Diverses formes de jonction  
Maintenance par l'avant et par l'arrière  
Très haute luminosité



Dimensions du caisson : 500 × 1 000 mm  
Luminosité : 4 500 à 7 000 nits

Avant IP68/Arrière IP66

**DHI-PHGOA5/6/8/10-PH**

Châssis modulaire en aluminium  
Haut niveau de protection  
Diverses formes de jonction  
Maintenance par l'avant et par l'arrière  
Très haute luminosité



Dimensions du caisson : 960 × 960 mm  
Luminosité : 6 000 à 10 000 nits

Avant IP68/Arrière IP66

### Gamme RE

Écran LED de location

**DHI-PHRIA1.95/2.61/2.97/3.91-RE**

Fonctionnement plus facile et gain de productivité  
Maintenance par l'avant et par l'arrière  
Diverses formes de jonction  
Prévention des dommages à la lampe  
Verrouillage rapide grand angle



Dimensions du caisson : 500 × 500 mm | Luminosité : 800 à 1 000 nits  
Avant IP20/Arrière IP20

**DHI-PHROA3.91/4.81-RE**

Fonctionnement plus facile et gain de productivité  
Haut niveau de protection  
Diverses formes de jonction  
Conception Modulaire  
Verrouillage rapide grand angle



Dimensions du caisson : 500 × 1 000 mm | Luminosité : 3 500 à 4 000 nits  
Avant IP65/Arrière IP65

### Gamme AC

Écran LED tout-en-un

**DHI-PHMIA135-AC**

Interaction multiécran  
Caméra très grand-angle  
Opérations par gestes  
Fonction de pointage du personnel  
Déverrouillage par empreinte digitale



Dimensions du caisson : 3 000 × 1 687,5 mm | Avant IP30/Arrière IP30  
Luminosité : 600 nits

### Gamme CH

LED à pas de pixel fin d'intérieur

**DHI-PHSIA1.5/1.2/0.9-CH**

Conception COB Flip  
Bonne uniformité de l'encre  
Grand angle de vision  
Protection élevée



TYPE LED : COB (puce à bord) | Luminosité : 600 nits  
Dimensions du caisson : 600 × 337,5 mm | Taux de contraste : 10 000:1

## Gamme LS

LED à pas de pixel fin d'intérieur

**DHI-PHSIA1.2/1.5-LS**

Très léger et très mince  
Différentes méthodes de fixation  
Test intelligent  
Format 16:9



TYPE LED : SMD  
Dimensions du caisson : 600 x 337,5 mm | Luminosité : 600 nits  
Taux de contraste : 3 000:1

## Module LED Module d'intérieur

**IFS-EIA1.2/1.5/1.8/2/2.5S-C**  
**IFS-EIA2.5/3.076/4S-D**

Bonne uniformité  
Faible consommation d'énergie  
Haut rendu des couleurs  
Taille standard universelle  
Performance à coût élevé



Environnement de fonctionnement : Intérieur  
Taux de rafraîchissement : (-C) 3 840 Hz/(-D) 1 920 Hz | Luminosité : 450 à 600 nits  
Dimensions du module : 320 x 160 mm

## Module LED souple

Module souple

**IFS-FIA1.2/1.5/1.8/2/2.5/3.076/4S-C**

Haute flexibilité  
Facile à installer  
Performance à coût élevé  
Taille standard universelle



Environnement de fonctionnement : Intérieur  
Taux de rafraîchissement : 3 840 Hz | Luminosité : 450 à 600 nits  
Dimensions du module : 320 x 160 mm

## Module d'extérieur

**IFS-EOA2.5/3.076/4/5/6.67/8/10S-C**  
**IFS-EOA2.5/3.076/4/5/6.67/8/10S-D**

Luminosité réglable  
Protection élevée  
Haute fiabilité  
Taille standard universelle  
Performance à coût élevé



Environnement de fonctionnement : Extérieur  
Taux de rafraîchissement : (-C) 3 840 Hz/(-D) 1 920 Hz | Luminosité : 4 000 à 5 000 nits  
Dimensions du module : 320 x 160 mm

## CONTRÔLEUR LED

### Lecteur multimédia

**DHI-LCS-M4H**

Processeur ARM  
Décodage vidéo 60 Hz  
Contrôle par ordinateur, téléphone mobile, tablette  
Commutation entre le point d'accès (AP) Wi-Fi et la station (STA) Wi-Fi  
Lecture simultanée sur plusieurs écrans



Avec 2,3 millions de pixels | 4 Voyants LED de ports de sortie | Un port de sortie HDMI 1.4 | Un port d'entrée HDMI 1.4 | Deux ports de capteur

## Processeur de diffusion

**DHI-LCS-M6U**

Android 11  
Écran de projection sans fil et terminal multiplateforme  
Contrôleur de la projection sans fil  
Contrôle de diffusion de programmes multicanaux



Deux entrées HDMI 1.3 | Deux sorties audio  
Avec 3,9 millions de pixels | Zoom

## Serveur de contrôle deux-en-un

**DHI-LCS-K10**

Sortie synchrone  
Capacité de traitement vidéo  
Contrôle automatique de la luminosité  
Correction chromatique lumière par lumière



Plusieurs entrées vidéo | Deux sorties pour cartes d'émission fibre optique  
Avec 6,5 millions de pixels

## Gamme Essential

**DHI-LS550UCM-EF**

Fonctionnement continu  
24 h/24, 7 j/7  
Panneau antireflet  
Bords étroits 3,5 mm  
Mise en série HDMI  
Modes d'installation flexibles



Taille de l'écran : 55" | Résolution : 1 920 x 1 080 | Luminosité : 500 cd/m²

Largeur des bords : 2,3 mm (T/L), 1,2 mm (B/R)  
Interface vidéo : entrée/sortie CVBS, entrée/sortie VGA, DVI-D, entrée/sortie HDMI, etc.

## Gamme Ultra

**DHI-LS550KDH-UF**

Fonctionnement continu  
24 h/24, 7 j/7  
Panneau UHD antireflet  
Bords très étroits 1,7 mm  
Mise en série DP  
Modes d'installation flexibles



Taille de l'écran : 55" | Résolution : 3 840 x 2 160 | Luminosité : 700 cd/m²

Largeur des bords : 0,9 mm (en haut et à gauche) et 0,8 mm (en bas et à droite)  
Interface vidéo : VGA, DVI-D, HDMI, entrée/sortie DP, etc.

## Gamme Basic

**DHI-LS550UCM-BF**

Fonctionnement continu  
24 h/24, 7 j/7  
Panneau antireflet  
Bords étroits 3,5 mm  
Nombreuses interfaces  
Modes d'installation flexibles



Taille de l'écran : 55" | Résolution : 1 920 x 1 080 | Luminosité : 500 cd/m²

Largeur des bords : 2,3 mm (T/L), 1,2 mm (B/R)  
Interface d'entrée vidéo : CVBS, VGA, DVI-D, HDMI, etc.

## MUR VIDÉO LCD

Le mur vidéo LCD de Dahua est doté d'un panneau antireflet de qualité industrielle à haute définition, haute luminosité et large gamme de couleurs. Il est disponible en différentes tailles d'écran avec de nombreuses interfaces vidéo. Nos produits sont largement utilisés dans les centres de commandement, les centres de surveillance, les halls d'exposition, les centres commerciaux, les cinémas, les musées, les salles de conférence et d'autres scénarios d'affichage intérieur à « jonction d'écrans » ou multiécrans, offrant une excellente expérience visuelle.

## CONTRÔLE CENTRALISÉ

Le contrôleur de Dahua offre une capacité maximale de décodage de signaux 8K, une entrée et une sortie de signaux 4K à 60 ips, des images Ultra HD et autres, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle exceptionnelle.

### Décodeur

#### NVD12/16/2005DU-4I-8K

Excellente capacité de décodage  
Entrée/sortie de signal 4K améliorée  
Synchronisation à la nanoseconde du panneau LED/LCD  
Fonctionnement pratique de la commutation des signaux



Décodage 180 canaux  
2 Mpx max.  
Écran LCD 2,62" sur le panneau frontal  
Molette sur le panneau frontal  
Entrée de signal 4K à 60 ips au maximum  
Sortie de signal 4K à 60 ips au maximum

### Matrice

#### M70-4U-E

Configuration simple et flexible  
Excellente capacité de décodage  
Excellente performance de synchronisation  
Écran à haute définition



Conception modulaire à carte enfichable  
Décodage 80 canaux 4K max.  
Entrée et sortie de signal 4K  
Compatible avec les murs vidéo LCD ou LED

### Clavier

#### NKB5200-F

Interface d'interaction de qualité supérieure  
Excellente capacité de décodage  
Contrôle PTZ pratique



Écran tactile capacitif 10,1"  
Équipé d'un joystick 4D  
Décodage 1 canal 4K/4 canaux 1080p max.

### Serveur de contrôle de diffusion

#### DHI-MPC1000K(-20P)

Décodage matériel 8K pour l'affichage Ultra HD point à point  
Affichage mixte multimédia multicouche permettant de réaliser des effets spéciaux  
Fonction de réorganisation de la segmentation de sortie, d'écran en forme, d'écran très long  
Contrôle centralisé de la visualisation globale



Ports de sortie DP et HDMI  
Sortie 4K à 60 Hz au maximum  
16 couches max. acceptées

### AVoIP

#### DSMS0115EPI-4K | DSMS0105UHO-4K

Contrôle visuel avec aperçu des signaux en temps réel  
Mur vidéo en mosaïque pour une visibilité accrue  
Contrôle efficace de la commutation des signaux avec KVM  
Décodage direct des signaux des caméras réseau



Encodage 4K à 60 ips max./Décodage 8K à 30 ips max.  
Ports d'entrée/sortie HDMI  
1 canal  
Combinaison obligatoire

### Logiciel

#### CVCS

Fonctionnement convivial  
Contrôle multifonction et utilisation de grands écrans  
Contrôle visuel en temps réel  
Arrangement prédéfini et tour personnalisé  
Aperçu du signal vidéo  
Système de base Android



## MONITEUR INFORMATIQUE

Les moniteurs informatiques de Dahua comportent une grande variété de produits, personnalisables en fonction des besoins des clients. Ils possèdent des avantages concurrentiels en matière de produits et de prix dans les mêmes conditions de spécifications et de concurrence. La gamme IT comprend les sous-gammes Commercial et Gaming. Les moniteurs informatiques de Dahua sont conçus pour les bureaux, les maisons individuelles et les bars Internet, etc.



### Gamme Commercial

#### DHI-LM24/27-P301A

Fonction de charge inversée  
Socle multifonctionnel  
Gamme étendue de couleurs  
Compatible PIP/PBP



Résolution : 2 560 x 1 440  
DCI-P3 98 %  
65 W type C

#### DHI-LM27-U401A

Fonction de charge inversée  
Socle multifonctionnel  
Large gamme de couleurs  
Compatible PIP/PBP  
Concentrateur USB



Résolution : 3 840 x 2 160  
NTSC 85 %  
65 W type C

#### DHI-LM27-P501

Haute résolution HDR 400  
Large gamme de couleurs  
Menu pour Mac



Résolution : 5 120 x 2 880  
DCI-P3 98 %  
65 W type C

### Gamme Commercial

#### DHI-LM24/27-B201E

Verre rétroéclairé  
Base métallique



Angle de vision : 178° (H)/178° (V)  
Interface : HDMI + VGA + DP

#### DHI-LM24/27-B201A

Panneau IPS  
Socle multifonctionnel  
Bords étroits



Taux de rafraîchissement 100 Hz  
Angle de vision : 178° (H)/178° (V)  
Interface : HDMI + VGA + DP

### Gamme Gaming

#### DHI-LM30-E330CA

Grand écran  
Technologie de synchronisation adaptative  
Socle à hauteur réglable  
Large gamme de couleurs



Écran incurvé R1500  
Taux de rafraîchissement élevé 200 Hz  
Temps de réaction rapide 1 ms  
NTSC 85 %

#### DHI-LM27-E331A

Temps de réponse rapide  
Technologie de synchronisation adaptative  
Socle multifonctionnel  
Large gamme de couleurs



Résolution : 2 560 x 1 440  
Taux de rafraîchissement élevé 180 Hz  
Temps de réaction rapide 1 ms

## Gamme Gaming

## DHI-LM27-E341A

Taux de rafraîchissement élevé  
Technologie de synchronisation adaptative  
Socle multifonctionnel  
Large gamme de couleurs



Résolution : 2 560 x 1 440  
Taux de rafraîchissement élevé 240 Hz  
Temps de réaction rapide 1 ms

## DHI-LM25/27-E231B

Taux de rafraîchissement élevé  
Technologie de synchronisation adaptative  
Base métallique  
Large gamme de couleurs



Résolution : 1 920 x 1 080  
Taux de rafraîchissement élevé 180 Hz  
Temps de réaction rapide 1 ms  
NTSC 85 %

## MONITEUR CCTV

## Gamme Light

## DHI-LM22-H200

Fonctionnement continu  
24 h/24, 7 j/7  
Bordure étroite  
Très grand angle de vision  
Haut-parleur intégré



Taille de l'écran : 21,5" | Angle de vision : 178° (H)/178° (V)  
Résolution : 1 920 x 1 080 | Interface d'entrée : VGA et HDMI

## Gamme Ultra

## DHI-LM75-S400

Fonctionnement continu  
24 h/24, 7 j/7  
Écran UHD  
Connectivité simple  
Haut-parleur intégré



Taille de l'écran : 75" | Interface d'entrée : HDMI, DP, VGA et autres  
VESA : 600 x 400 mm | Résolution : 3 840 x 2 160

## TV

Dahua propose de nombreux produits : des téléviseurs intelligents et des téléviseurs ordinaires. Une autorisation de Google nous a été accordée pour la vente de Google TV. Une fois la connexion à Internet établie, accédez à un plus grand nombre de contenus de divertissement. Personnalisation modulable pour répondre à des besoins informatiques.

Bluetooth YouTube NETFLIX



## DHI-LTV32-LN100

Nombreuses interfaces  
Excellent réglage du contraste  
Technologie ABL spéciale  
Angle de vision 178° (H)/178° (V)



## DHI-LTV32-SD100

Conception sans cadre  
Assistant Google  
Dolby Audio  
Android 11.0  
Google Play



## DHI-LTV65-SG400

Conception sans cadre  
Dolby Vision et Dolby Atmos  
Assistant Google  
Google Play  
Google TV



## Gamme Lite

## DHI-LDH43/50/55/65-LAI400L

Gestion centrale  
Traitement de surface antireflet  
Mode d'affichage paysage/portrait



Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup> | Système : Android 11  
Résolution : Ultra HD 4K

## Gamme Pro

## DHI-LDH43/50/55/65-HAI400K

Gestion centrale  
Boîtier métallique  
Mode d'affichage paysage/portrait



Luminosité : 700 cd/m<sup>2</sup> | Système : Android 8.1/11  
Résolution : Ultra HD 4K

## Gamme Outdoor

## DHI-LDH43/55/65-EAO400K

Gestion centrale  
Application en extérieur  
Fonctionnement 24 h/24 7 j/7  
Indice de protection IP55  
Technologie antireflet



Luminosité : 2 500 cd/m<sup>2</sup> | Système : Android 8.1/11 | Refroidissement ventilé  
Résolution : Ultra HD 4K | Haut-parleurs intégrés

## Gamme Standard

## DHI-LDV43/55/65/75-SAI400K

Gestion centrale  
Boîtier métallique  
Modèle sur pied



Luminosité : 320 cd/m<sup>2</sup> | Système : Android 8.1/11  
Résolution : Ultra HD 4K

## Gamme Pro

## DHI-LDH32/43/55/65-WAI200K

Gestion centrale  
Fonctionnement 24 h/24 7 j/7  
Lisible en plein soleil  
Revêtement noir très résistant  
Capteur de lumière ambiante




Luminosité : 2 500/3 000 cd/m<sup>2</sup> | Système : Android 8.1/11  
Résolution : HD 1080p

## Gamme Outdoor

## DHI-LDV43/55/65-EAO400K

Gestion centrale  
Application en extérieur  
Fonctionnement 24 h/24 7 j/7  
Indice de protection IP55  
Technologie antireflet



Luminosité : 2 500 cd/m<sup>2</sup> | Système : Android 8.1/11 | Refroidissement ventilé  
Résolution : Ultra HD 4K | Haut-parleurs intégrés

## Lecteur Android

## DHI-DS04-AI400/DHI-DS04-AO400

Conception portable  
Différents types d'écrans adaptés à la publicité  
Dahua MPS pour le contrôle à distance  
Wi-Fi intégré  
Capacité de Décodage



Entrée/sortie vidéo 4K | Système : Android 8.1/11 | 2 ports × USB 2.0, 1 port × SD, 1 port × HDMI 2.0a, 1 sortie audio  
Plusieurs types de matériaux | Wi-Fi 2,4 GHz

# SYSTÈME D'INSPECTION ET EEG DE SÉCURITÉ DAHUA

## Sécurité des entrées par IA

Grâce à des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, le big data et l'Internet des objets, nous nous engageons à fournir des équipements et des services d'inspection de sécurité fiables, pratiques et intelligents aux utilisateurs du monde entier. Les produits et les activités de l'entreprise couvrent les détecteurs de métaux, les bornes, les serveurs de sécurité IA, les machines d'inspection de sécurité, les équipements anti-explosion, etc., largement utilisés dans les aéroports, les transports ferroviaires, les établissements médicaux, les transports ferroviaires de passagers et d'autres lieux publics. Nous restons concentrés sur les technologies de pointe, l'innovation en matière de scénarios d'utilisation, et nous nous engageons à fournir d'excellentes solutions technologiques et de produits originaux.



## Inspection de sécurité

### DHI-ISC-D118

Plusieurs modes de comptage  
Statistiques sur les alarmes automatiques et statistiques sur les passages  
12 applications sélectionnables  
Excellente immunité aux interférences



Zones de détection : 6/12/18 zones | Sensibilité réglable : 255 niveaux

### DHI-ISC-D733-S2

33 zones de détection avec voyants correspondants  
90 applications sélectionnables  
Signaux lumineux intégrés  
Filtrage des objets métalliques inoffensifs



Affichage : Écran LCD tactile pleine couleur 7" | Zones de détection : 33 zones  
Sensibilité réglable : 0 à 9 999 | Son d'alarme : 9 types

### DHI-ISC-M6040

Reconnaissance d'objets dangereux  
Amélioration intelligente de l'image  
Sortie d'affichage vidéo double écran  
Inspection des colis



Dimensions du tunnel : 620 x 420 mm | Générateur de rayons X : Vision simple  
Reconnaissance des objets : 23 types d'objets | Sortie d'image : DVI 2 canaux

### DHI-ISC-M6040D

Reconnaissance d'objets dangereux  
Amélioration intelligente de l'image  
Imagerie double vision  
Inspection des colis



Dimensions du tunnel : 620 x 420 mm | Générateur de rayons X : Double vision  
Reconnaissance des objets : 23 types d'objets | Sortie d'image : DVI 2 canaux

### DHI-ISC-M150180D

Reconnaissance d'objets dangereux  
Amélioration intelligente de l'image  
Imagerie double vision  
Numérisation continue



Dimensions du tunnel : 1 500 x 1 800 mm | Générateur de rayons X : Double vision  
Reconnaissance des objets : 23 types d'objets | Sortie d'image : DVI 2 canaux

### DHI-ISC-H001

2 niveaux de sensibilité  
Alarme sonore et lumineuse et alarme par vibration



Consommation électrique : 0,27 W | Fréquence de fonctionnement : environ 25 kHz

### DHI-XIS-C600

Scanner de surface 4K  
Large plage de détection de la vitesse des véhicules  
Excellente capacité de traitement des images  
Fiabilité supérieure



Précision de la capture : > 99,9 % | Limite de vitesse : 0 à 60 km/h  
Délai d'imagerie : < 1 s | Extension du système : ANPR, sortie d'alarme et reconnaissance faciale

### DHI-ISC-Z0860A-12

Commande hydraulique du moteur intégré  
Excellentes performances anticollision  
Contrôle d'urgence en cas de panne électrique  
Levage rapide 4 s



Matériau du vérin : Acier inoxydable 304  
Diamètre du vérin : Ø 219 mm (±1 mm)  
Temps de fonctionnement de la borne : levage 4 s et rétraction 2,8 s  
Poids de levage : 150 kg max.

## Écran E-paper

### DHI-ESL-E4015A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



40 mm | 4 couleurs/3 couleurs | NFC | Voyant lumineux

### DHI-ESL-E4021A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



55 mm | 4 couleurs/3 couleurs | NFC | Voyant lumineux | Option pour congélation

### DHI-ESL-E4026A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



70 mm | 4 couleurs/3 couleurs | NFC | Voyant lumineux | Option pour congélation

### DHI-ESL-E4029A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



75 mm | 4 couleurs/3 couleurs | NFC | Voyant lumineux

### DHI-ESL-E4042A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



110 mm | 4 couleurs/3 couleurs | NFC | Voyant lumineux

### DHI-ESL-E058A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



150 mm | 3 couleurs | NFC

### DHI-ESL-E102A-N

Tailles de 40 à 340 mm : plus de choix  
Technologie E-paper : plus d'économie d'énergie,  
Protocole Bluetooth : plus de sécurité  
SaaS : plus d'économie



260 mm | 3 couleurs | NFC | Voyant lumineux

## Afficheur LCD

### DHI-ESL-L231 | DHI-ESL-L350

Une plateforme, une gestion commune  
Adapté au rayonnage standard (60 cm, 90 cm, 120 cm)



DHI-ESL-L231



DHI-ESL-L350

Système d'exploitation Android | Wi-Fi | Affichage d'image | Lecture vidéo

## Surveillance électronique d'articles (EAS) - Antenne

### DHI-ISC-EAA8-C208

Écran OLED 1,3" intégré, configuration conviviale  
Rétroéclairage LED intégré 5 couleurs  
Plateforme DSS Pro  
Services cloud Wiss, configuration à distance



Bande de fréquences de détection : 58 kHz  
Distance maximale de détection des étiquettes : 1,8 m (étiquettes AM 45 x 10 mm), deux antennes  
Distance maximale de détection des badges : 2 m (badges AM 46 x 13 x 18,5 mm), deux antennes

### DHI-ISC-EAA2-C208

Écran OLED 1,3" intégré, configuration conviviale  
Plateforme DSS Pro  
Services cloud Wiss, configuration à distance



Bande de fréquences de détection : 58 kHz  
Max. Distance maximale de détection des étiquettes : 1,8 m (étiquettes AM 45 x 10 mm), deux antennes  
Max. Distance maximale de détection des badges : 2 m (badges AM 46 x 13 x 18,5 mm), deux antennes

### DHI-ISC-EAR8-E108

Rétroéclairage LED intégré 6 couleurs  
Plateforme DSS Pro  
Services cloud Wiss, configuration à distance



Bande de fréquences de détection : 8,2 MHz  
Max. Distance maximale de détection des étiquettes : 0,8 m (étiquettes RF 40 x 40 mm), un côté d'une antenne  
Max. Distance maximale de détection des badges : 0,9 m (badges RF 48 x 42 mm), un côté d'une antenne

### DHI-ISC-EAR6-C108

Cadre en métal  
Plateforme DSS Pro  
Services cloud Wiss, configuration à distance



Bande de fréquences de détection : 8,2 MHz  
Max. Distance maximale de détection des étiquettes : 1,8 m (étiquettes RF 40 x 40 mm), deux antennes  
Max. Distance maximale de détection des badges : 2 m (badges RF 48 x 42 mm), deux antennes

## Surveillance électronique d'articles (EAS) - Étiquette

### DHI-ISC-ETA1-R111

Adapté aux produits abondants  
Coût minime  
Bonne détection



58 kHz | Couleur : code-barres, blanc, rouge, noir

### DHI-ISC-ETR1-4040E

Excellente adaptabilité à de multiples produits de base  
Économique et abordable  
Résultats de détection inégalés



8,2 MHz | Couleur : code-barres, blanc

## Surveillance électronique d'articles (EAS) - Badge

### DHI-ISC-ETA5-T010C

ADAPTÉ AUX PRODUITS TEXTILES  
TAUX ÉLEVÉ DE RÉUTILISATION APRÈS  
RECYCLAGE  
TAUX DE DÉTECTION ÉLEVÉ, BONNE  
DISSUASION ANTIVOL



58 kHz | Couleur : code-barres, blanc, rouge, noir

### DHI-ISC-ETR1-4040E

Excellente adaptabilité à de multiples  
produits de base  
Économique et abordable  
Résultats de détection inégalés



8,2 MHz | Couleur : code-barres, blanc

## Surveillance électronique d'articles (EAS) - Étiquette d'alarme

### DHI-ISC-ETR3A-T606B-S

Fonction d'alarme intégrée, déclenchement  
par endommagement des étiquettes ou filets  
Taux de détection élevé, excellente dissuasion  
antivol  
Trois modes d'alarme disponibles  
Plusieurs tailles de filets disponibles



58 kHz/8,2 MHz | Filet : 25 cm, 36 cm, 50 cm, 70 cm

### DHI-ISC-ETD2A-T511B-S

Fonction d'alarme intégrée,  
déclenchement par  
endommagement des étiquettes  
ou filets  
Taux de détection élevé, excellente  
dissuasion antivol, AM et RF  
Trois modes d'alarme disponibles  
Plusieurs tailles de filets disponibles



58 kHz et 8,2 MHz | Lanière : 80 cm, 160 cm

## Surveillance électronique d'articles (EAS) - Détacheur

### DHI-ISC-EDA-100

Permet de désactiver la plupart des  
étiquettes EAS, réaction sensible,  
démagnétisation plus rapide et plus  
complète.  
Le voyant clignote ou un signal sonore est  
émis après avoir complété la désactivation



Désactivation efficace, 120 étiquettes par minute, hauteur de désactivation 10 cm max.  
58 kHz

### DHI-ISC-ED0001

Adapté à la plupart des étiquettes EAS  
à déverrouillage magnétique



4 500 Gs | 9 000 Gs | 12 000 Gs

## EAS - Système d'étiquette d'alarme à distance

### DHI-ISC-EDR-501 | DHI-ISC-ETARXA-T502A | DHI-ISC-ETARXA-T302

L'alarme sonore et lumineuse se déclenche si le câble est coupé  
par une force extérieure. Le volume de l'alarme est au moins de  
90 dB. Micromoteur intégré et dispositif de réception des  
signaux sans fil. L'étiquette est automatiquement déverrouillée  
dès que l'instruction de déverrouillage est émise par la  
télécommande.  
Étiquette RFID intégrée



DHI-ISC-EDR-501



DHI-ISC-ETARXA-T502A



DHI-ISC-ETARXA-T302

58 kHz/8,2 MHz | Durée de vie supérieure à 3 ans (2 déverrouillages par jour) | Compatible avec la détection par antenne EAS (AM/RF) et l'alarme 3A

## EAS - Système d'étiquette à trous d'épingle

### DHI-ISC-EDD-501 | DHI-ISC-ETAD-T201

Nouvelle méthode unique de déverrouillage. Son mécanisme spécial de  
déverrouillage électrique facilite le contrôle pour les utilisateurs. Niveau  
de protection plus élevé. Déverrouillage impossible au moyen d'un  
mécanisme de déverrouillage magnétique ordinaire.  
Compatible avec la détection par antenne EAS (AM/RF)



DHI-ISC-EDD-501



DHI-ISC-ETAD-T201

58 kHz/8,2 MHz | Machine à trous d'épingle

# PIXFRA

## Percevoir le monde à travers la température

Pixfra applique une technologie d'imagerie thermique éprouvée au produit PVS (système de vision personnelle), afin d'offrir à chaque utilisateur une meilleure perception de l'extérieur. Où que vous soyez et à tout moment, les produits PVS de Pixfra sont toujours vos compagnons les plus fiables.



## MONOCULAIRE THERMIQUE MILE 2

La gamme Mile comprend la deuxième génération d'appareils compacts et portables. Elle offre trois résolutions de détection, couvrant une gamme d'objectifs de 7 à 25 mm. Elle dispose d'une longue autonomie et de multiples options de transport pour répondre aux besoins d'utilisation dans différents scénarios.

**PFI-M210 | PFI-M215 | PFI-M215M | PFI-M413**  
**PFI-M419 | PFI-M425 | PFI-M619 | PFI-M625**

Prend en charge 6 palettes de couleurs  
Prend en charge la connexion par point d'accès Wi-Fi et application mobile  
Fonction de vidéos et photos rapides  
Zoom numérique 8x  
Pochette portable/sangle de cou/sangle de poignet fournies



Détecteur Vox 12 µm 25 mK | Écran AMOLED 0,32", 800 x 600 | Autonomie de batterie 9 h | Longueur 15 cm, poids léger 300 g | Portée de détection 1 300 m max.

## LUNETTE THERMIQUE PEGASUS

La gamme Pegasus est fabriquée à partir d'un alliage de magnésium robuste, et son design ergonomique et élégant permet de transporter et d'utiliser le produit très facilement, tout en offrant de puissantes performances.

**PF-P435 | PF-P450**  
**PF-P635 | PF-P650**

Boîtier robuste en alliage de magnésium  
Design traditionnel, imagerie thermique moderne  
Zoom maximal x 28  
Prend en charge la mise au point manuelle  
Facilement montable



Détecteur Vox 12 µm haute sensibilité | Écran OLED pleine couleur 1 440 x 1 080 | Objectif maximal : 50 mm | Portée de détection 2 600 m max. |

## LUNETTE THERMIQUE ENCLIPSABLE TAURUS

La gamme Taurus réinvente la précision de l'imagerie thermique, grâce à un détecteur haute résolution qui prend en charge la mise à zéro d'un demi-pixel. Cette capacité de réglage vous permet de viser encore plus près la position initiale de la cible, garantissant ainsi un niveau de précision inestimable pour les tirs à longue distance. Grâce à Taurus, chaque peaufinage est le résultat de la précision la plus absolue.

**PFI-T425 | PFI-T435 | PFI-T450 |**  
**PFI-T635 | PF-T650**

Prend en charge 6 palettes de couleurs  
Connectivité Wi-Fi stable sur de longues distances.  
Compatible avec le zoom x 10 en lumière du jour  
Recul maximal 6000 J  
Boîtier en alliage de magnésium solide  
Disponible avec télémètre laser (LRF) jusqu'à 1 000 m



Portée de détection 2 600 m max. | Indice de protection IP67 | Écran OLED pleine couleur 1 440 x 1 080 | Objectif maximal : 50 mm | Détecteur Vox 12 µm haute sensibilité

# UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DANS UNE SOCIÉTÉ PLUS INTELLIGENTE

**Dahua CEE & Nordic**  
Tel: +48 223957400  
Email: dh.cen@dahuatech.com

**Dahua Technology Poland SP.ZO.O**  
Tel: +48 223957400  
Email: biuro.pl@dahuatech.com

**Dahua Technology SRB D.O.O**  
Tel: +38 1 (11) 4429999  
Email: dh.srb@dahuatech.com

**Dahua Technology Denmark Aps**  
Email: Nordic.ne@dahuatech.com

**Dahua Technology Hungary LTD**  
Tel: +36 17899852  
Email: sales.hu@dahuatech.com

**Dahua Technology Bulgaria EOOD**  
Tel: +35929950013  
Support: support.bg@dahuatech.com

**Dahua Technology SRL**  
Email: marketing.ro@dahuatech.com

**Dahua Technology Czech.s.r.o.**  
Tel: +420 225 986 001  
Email: admin.cz@dahuatech.com

**Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.**  
Email: sales.tr@dahuatech.com

**Dahua Technology Middle East FZE**  
Email: info.me@dahuatech.com

**Dahua Technology Mexico S.A. DE C.V.**  
Tel: +52 55 67231936  
Email: sales.mx@dahuatech.com  
Support: support.mx@dahuatech.com

**Dahua Technology Colombia S.A.S.**  
Tel: +57 6013106176  
Email: marketing.co@dahuatech.com  
Support: support.co@dahuatech.com

**Dahua Technology Perú S.A.C**  
Tel: +511 500-8555  
Email: sales.pe@dahuatech.com  
Support: support.pe@dahuatech.com

**Dahua Technology Chile SpA**  
Tel: +56 232705421  
Email: sales.cl@dahuatech.com  
Support: support.chile@dahuatech.com

**Dahua Technology Argentina S.A.**  
Email: project.ar@dahuatech.com

**Dahua Technology Panama S.A.**

Email: sales.pa@dahuatech.com  
Support: support.pa@dahuatech.com

**Dahua Brazil**  
Tel: +55 11 32511871  
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com  
Vendas: comercial.br@dahuatech.com

**Dahua Technology Canada**  
Tel: +1 877-606-1590  
Email: sales.usa@dahuatech.com  
Support: support.usa@dahuatech.com

**Dahua Europe BV**  
Tel: +31 (0) 85-0715700  
Email: sales.benelux@dahuatech.com  
Support: support.benelux@dahuatech.com

**Dahua Iberia, S.L.**  
Tel: +34 917649862  
Email: sales.iberia@dahuatech.com  
Support: support.iberia@dahuatech.com

**Dahua Technology Italy s.r.l.**  
Tel: +39 02 99912900  
Email: info.italy@dahuatech.com  
Support: support.italy@dahuatech.com

**Dahua Technology GmbH**  
Tel: +49 211 2054 4120  
Email: sales.de@dahuatech.com  
Support: support.de@dahuatech.com

**Dahua Technology France**  
Tel: +33 (0) 1 48 53 70 53  
Email: sales.france@dahuatech.com  
Support: support.france@dahuatech.com

**Dahua Singapore**  
Tel: +65 65380952  
Email: sales.sg@dahuatech.com

**Dahua Malaysia**  
Tel: +60376620732  
Email: sales.my@dahuatech.com

**Dahua Indonesia**  
Tel: +6227893330  
Email: sales.id@dahuatech.com  
Support: support.id@dahuatech.com

**Dahua Australia**  
Tel: +61 290306000  
Email: sales.oc@dahuatech.com

**Dahua New Zealand**  
Tel: +64 09 2823467  
Technical Hotline: 0800 854 857  
Email: Dahua\_NZ@dahuatech.com

**Dahua Philippines**

Email:  
Dahua\_Philippines@dahuatech.com

**Dahua Russia (Dahua Technology Rus LLC.)**  
Tel: 8 (800) 707-67-66  
Email: info.ru@dahuatech.com

**Dahua Kazakhstan (Dahua Technology Kazakhstan LLP)**  
Tel: +7 727 3110838  
Email: sales.kz@dahuatech.com

**Dahua Uzbekistan (OOO "Dahua Vision")**  
Tel: +998 781488666

**Dahua Technology Ukraine Office**  
Tel: +380674011526  
Email: dahua.ukraine@dahuatech.com

**Dahua Technology UK Limited**  
Tel: +44 (0) 1628 613 500  
Email: sales.uk@dahuatech.com  
Support: support.uk@dahuatech.com

**Dahua Technology South Africa (Pty) Ltd | Head Office**  
Office Line: +27 10 593 3242  
WhatsApp Business Help-Line: +27 84 072 9260  
Toll-Free Help-Line: 080 099 0064  
Email: sales.za@dahuatech.com  
Support: support.za@dahuatech.com

**Dahua Technology Nigeria Representative Ltd.**  
Email: Westafrica@dahuatech.com

**Dahua Thailand**  
Tel: +66 2541 5188  
Email: info.th@dahuatech.com

**Dahua Republic of Korea**  
Tel: +82-2-6486-8889  
Email: sales.kr@dahuatech.com

**Dahua Vietnam**  
Tel: +84 24 3202 6616  
Email: DH\_VIET@dahuatech.com

**Dahua Technology Japan**  
Tel: +81-3-6661-6818  
Fax: +81-3-6661-6857  
Email: Dahua\_Japan@dahuatech.com

**Dahua Technology India Private Limited**  
Tel: +91 124 4569100  
Email: sales.india@dahuatech.com