Produits

Commutateur non managable

Commutateur Managable



DH-SG1006P DH-SG1008LP DH-SG1008P DH-SG1010P


DH-SG1016P



DH-SG4010P-2F DH-SF4018P-C DH-SG4020P DH-SF4026P-C DH-SG4028P

Solution

Topologie de la solution



Scénarios d'application







Maison



Campus

Magasin de détail

Solution SOHO & PME

Avec divers types de produits et différents modèles, les commutateurs réseau Dahua sont adaptés aux scénarios SOHO et PME. De la taille de poche à l'unité de rack standard, du foyer à l'immeuble de bureaux, Dahua se consacre à la fourniture de produits et de solutions de réseau intelligents avec une grande fiabilité et des performances exceptionnelles.

Caractéristiques de la solution

- Gestion facilitée
- Rentable
- Fonctionnement fiable
- · Réseau à haut débit
- Sécurité adéquate
- Déploiement flexible



DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Le Corosa, 1-7 Rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France Tel: 01 48 53 70 53 Email: sales.france@dahuatech.com

https://france.dahuatech.com/



YouTube



LinkedIn





Website

Fonctionnement Fiable, **Gestion Intelligente**

Commutateurs Réseau Dahua



Non-PoE Products

Série SOHO


Plug & Play

Sans problème. Utilisez-le dès après avoir allumé l'appareil.



Branchement







Snooping IGMP

Série Managable

de sécurité plus élevé.

VLAN

Garantir une transmission plus efficace, comme la télévision par internet.

Diviser votre réseau en groupes plus petits avec un niveau



Déploiement flexible

S'adapter à tous les sites et à tous les lieux.



Contrôle de flux 802.3x

Fluidifer les échanges d'infos



Produits

Commutateurs en plastique

Commutateurs en métal



DH-PFS3005-5ET-L DH-PFS3008-8ET-L DH-PFS3008-8GT-L



DH-PFS3005-5ET DH-PFS3005-5GT DH-PFS3008-8ET DH-PFS3008-8GT

Prévenir les problèmes causés par les tempêtes de diffusion.



Produits

DH-SG4010-2F

Commutateurs Managable







Gaming

DH-SG4028

PoE Products

BT 90W

Port Rouge avec une alimentation maximale de 90W.



Alimentation sur Ethemet







Printer

Caméra IP

Téléphone IP

Access Point

PoE Vert

Prise en charge de l'alimentation programmée pour un ou plusieurs ports à des périodes différentes.



Conservation de l'énergie



Conception Robuste

Température de fonctionnement de -10 °C à +55 °C

Transmission à longue distance

Prise en charge de la transmission PoE sur une longue distance de 250 m.













Bande passante limitée à 10Mbps/port