

DHI-DB-ARC3000H-W2S

Boîte de Démonstration d'Alarme Sans Fil Dahua



Présentation du Système

La boîte de démonstration d'alarme sans fil se présente sous la forme d'une mallette de voyage unique conçue pour contenir des produits d'alarme tels que la centrale d'alarme, la caméra PIR, la caméra réseau (IPC) et le moniteur d'intérieur. Très pratique, elle est livrée avec un adaptateur électrique et un commutateur à quatre ports, qui permettent de présenter les fonctions des produits d'alarme lors de visites de clients et d'événements marketing.

Spécifications Techniques

Port

Port Réseau 1 port Ethernet adaptatif

Caractéristiques Techniques

Courant de Fonctionnement Jusqu'à 4,2 A

Caractéristiques Générales

Alimentation Électrique 100 à 240 V CA

Consommation Électrique Jusqu'à 50 W

Température de Fonctionnement -10 à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Humidité de Fonctionnement 10 à 90 % (HR)

Température de Stockage -10 à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Humidité de Stockage 10 à 90 % (HR)

Dimensions du Produit 604 × 464 × 204 mm (23,78" × 18,27" × 8,03")
(L × l × H)

Dimensions de l'Emballage 769 × 609 × 373 mm (30,28" × 23,98" × 14,69")
(L × l × H)

Poids Net 11 kg (24,25 lb)

Poids Brut 13 kg (28,66 lb)

Matériau du Boîtier Aluminium

Certifications RoHS, CE

- Facile à transporter, la boîte se présente sous la forme d'un bagage à main doté de roues universelles.
- Toutes les fonctions des appareils peuvent être démontrées directement à partir de la boîte.
- Pour protéger les appareils contre les secousses, des vis ont été soigneusement placées dans la boîte d'exposition.
- Tous les appareils présentés sur cette image ne sont pas inclus dans la boîte de démonstration. Veuillez les acheter séparément. Voici la liste des produits :

ARC3000H-FW2, ARD1731-W2, ARD1233-W2, HY-SA21A-W2, ARD323-W2, ARA12-W2, ARD821-W2, ARK30T-W2, IPC-HDBW2431F-AS-S2, VTH5321GB(W)-W.

Dimensions (mm/pouce)

