

DHI-LDV65-HAI400L

Dahua 65 inch Vertical LCD Digital Signage



Aperçu de la série

Simple et élégante, l'enseigne numérique LCD est construite en métal et présente un design de qualité industrielle. Avec son écran LCD de niveau A, il a une longue durée de vie et affiche des images de haute qualité. Il peut accéder au réseau, prendre en charge les fichiers audio et vidéo, diffuser des informations multimédias et des publicités.

Fonctions

Médias riches

Une grande variété de médias peut être insérée dans vos projets, tels que des images, des vidéos, des fichiers audio et des fichiers au format Word, Excel, PPT, TXT ou PDF. Il prend également en charge l'insertion de pages web, de médias en continu, de sous-titres déroulants, de notifications et bien plus encore.

Plug-ins de programme

Plusieurs éléments peuvent être incorporés dans vos projets, tels que la météo, l'heure et le compte à rebours, en fonction de vos besoins.

Publication locale

Les médias peuvent être importés dans l'affichage numérique par l'intermédiaire d'un logiciel de gestion des médias.
Clé USB pour créer et diffuser des projets.

Libération par le réseau

Les projets peuvent être facilement créés sur la plateforme du système de publication multimédia (MPS) lorsque l'appareil est connecté au réseau, puis directement envoyés à l'appareil terminal pour être lus.

Plans de jeu

Le système simplifie la diffusion grâce à des plans généraux et des plans d'insertion. Les plans généraux, une fois activés, contrôlent la manière dont les médias sont diffusés sur les terminaux. Les plans d'insertion peuvent être diffusés directement sans approbation.

- Conçu avec un panneau de qualité industrielle. Il fonctionne jusqu'à 24 heures par jour.
- Il est équipé d'un processeur quadricœur grand public, d'un système Android et décode jusqu'à la résolution 4K.
- Joue et libère les programmes dans plusieurs modes.
- Grâce à l'écran partagé intelligent, sa mise en page peut être librement ajustée, ce qui lui permet de s'adapter à une grande variété de scènes.
- Conçu avec une architecture B/S, l'appareil gère les programmes en fonction de l'heure et du lieu, et génère des rapports d'opération.
- Il prend en charge le cryptage de la transmission des données de la plate-forme, l'examen des autorisations à plusieurs niveaux pour la libération du programme et la protection par mot de passe du terminal.
- L'appareil offre une gestion unifiée de la plateforme et peut être contrôlé à distance par la plateforme.

Modes de jeu

Les deux modes de lecture, carrousel et plan temporaire, ajoutent de la variété à la présentation de vos projets. Le mode carrousel permet de lire plusieurs médias en boucle, sans configuration manuelle. Le mode plan temporaire permet de lire vos médias lorsqu'il n'y a pas de plans généraux et de plans de coupe. Il peut être joué avec des sous-titres défilants.

Temps de jeu personnalisé

Les horaires de jeu sont très flexibles. Les plans généraux peuvent être programmés pour être joués chaque semaine ou vous pouvez personnaliser votre propre emploi du temps. Les plans de coupe peuvent être personnalisés en fonction de la période, de la durée et du nombre d'heures de jeu.

Défilement des sous-titres

Les sous-titres peuvent être réglés pour défiler de manière fluide sur l'écran, en affichant le contenu de votre choix.

Écran partagé

L'écran peut être divisé en plusieurs fenêtres, chacune présentant un contenu différent.

Gestion à distance

Depuis le confort de la plate-forme, vous pouvez allumer et éteindre l'appareil à distance, redémarrer, allumer et éteindre son écran, le faire pivoter et régler sa luminosité et son volume.

Scène

Idéal pour les collectivités, les centres commerciaux, les supermarchés, les hôtels, les entreprises, le gouvernement et diverses industries telles que la publicité, la restauration, le divertissement, le tourisme, la culture, le sport, l'éducation, la finance et les soins de santé.

Spécifications techniques

Panneau LCD

Dimensions du panneau	65 pouces
Rétro-éclairage	ELED
Technologie LCD	IPS
Rapport d'aspect	9 : 16
Luminosité	500 cd/m ² (typ.)
Contraste	IPS 1200:1 (typ.)
Couleurs d'affichage	10 bits (8 bits+ FRC), 1.07B couleurs
Résolution	2160 (H)×3840 (V)
Angle de vue	178° (H) ; 178° (V)
Temps de réponse	8 ms (typ.)
Traitement de surface	Haze 1%

Système intégré

Système d'exploitation	Android 11.0
UNITÉ CENTRALE	4 cœurs A55, 1,92 GHz
RAM	4 GB
ROM	32 GO
Décodage vidéo	H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 2160p@60 fps H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 2160p@30 fps VP9 Profile 2 jusqu'à 2160p@60 fps H.264 MVC jusqu'à 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080p@60 fps

Fonction

Compression audio	MPEG-3, WMA, WAV
Compression vidéo	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Format vidéo	mp4, avi, mov, mkv, wmv

Ports de l'appareil

Port réseau	1× RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet auto-adaptatif port
Wi-Fi	En option (module Wi-Fi externe)
Bluetooth	NON
Ports de transmission de données	1× Ports USB 2.0 (type A) 1× Ports USB 3.0 (type A) 1× Emplacement pour carte TF, jusqu'à 128 Go
Entrée vidéo	1× HDMI 2.1 (4K @60Hz)
Sortie vidéo	NON
Port audio	1× Sortie jack 3,5 mm
Récepteur IR	Oui

Intervenants

Haut-parleur intégré	2 × 5 W
----------------------	---------

Général

Alimentation électrique	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique	≤ 140 W
Consommation d'énergie en veille	≤ 0.5 W
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) (éviter la lumière directe du soleil)
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10%-85% (RH), sans condensation
Humidité de stockage	10%-90% (RH), sans condensation
Matériau du produit	Boîtier métallique
Couleur du boîtier (cadre/arrière)	Noir
Dimensions du produit	2050 mm x 890 mm x 520 mm (80.7" x 35.04" x 20.47")
Dimensions de l'emballage	2154 mm x 234 mm x 1044 mm (84.8" x 9.21" x 41.1")
Poids net	66 kg (145.51 lb)
Poids brut	81,7 kg (180,12 lb)
Installation	Montage vertical
Mode d'affichage	Portrait
Accessoire	Base, manuel de l'utilisateur, cordon d'alimentation, informations légales et réglementaires, télécommande

Informations sur les commandes

Type	Modèle	Description
Affichage numérique LCD	DHI-LDV65-HAI400L	Dahua 65 pouces LCD vertical Signalisation numérique

Dimensions (mm [pouces])

