

DH-IPC-HDBW7442H-Z4FR

Caméra Dôme Réseau IR à Intelligence Artificielle (IA) 4 mégapixels



Vue d'ensemble du Système

Grâce à son algorithme d'apprentissage profond avancé, la caméra réseau Dahua de la série Ultra AI prend en charge diverses fonctions intelligentes et satisfait les exigences de différentes scènes. La caméra peut détecter avec précision les personnes, les véhicules motorisés et non motorisés, les visages et les êtres vivants. Les caméras de cette série sont dotées d'un effet de vision nocturne Ultra Starlight et fonctionnent avec un flux ultra-faible. Elles sont étanches à la poussière et à l'eau, sont équipées d'une fonction antivandalisme et sont conformes aux normes IP67 et IK10.

Fonctions

Comptage de Personnes

Grâce à un algorithme d'apprentissage profond, la technologie de Comptage de Personnes de Dahua peut suivre et traiter les corps humains en mouvement pour réaliser des statistiques précises sur le nombre d'entrées, le nombre de sorties et le nombre de personnes présentes dans une zone. En travaillant avec une plateforme de gestion, elle permet de produire des rapports annuels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens pour répondre à vos besoins.

Métadonnées Vidéo

Grâce à un algorithme d'apprentissage profond, la technologie de Métadonnées Vidéo de Dahua peut détecter, suivre et capturer des véhicules motorisés et non motorisés et des personnes, sélectionner les meilleures images et en extraire les attributs.

Codec Intelligent

Grâce à un algorithme avancé de contrôle de débit adapté à la scène, la technologie d'encodage intelligent de Dahua offre une efficacité d'encodage supérieure à celle des formats H.265 et H.264, fournit une vidéo de haute qualité et réduit le coût du stockage et de la transmission.

ePoE

La technologie ePoE de Dahua offre une nouvelle manière d'exécuter des transmissions longue distance entre la caméra IP et le commutateur réseau. Elle offre une conception plus souple des systèmes de surveillance, améliore la fiabilité et permet des économies sur les coûts de construction et de câblage.

- Capteur d'image CMOS 4 Mpx, 1/1,8", faible éclairage, haute définition d'image
- Sorties max. 4 Mpx (2 688 × 1 520) à 50 ips/60 ips
- Encodage H.264 et H.265, rapport de compression élevé
- Plage dynamique étendue, jour/nuit, réduction du bruit 3D, balance des blancs automatique (AWB), compensation de lumière vive (HLC), compensation de contre-jour (BLC)
- ROI, SVC, SMART H.264/H.265, encodage flexible, applicable à divers environnements de bande passante et de stockage
- L'algorithme d'apprentissage profond prend en charge le comptage de personnes, la reconnaissance faciale, la protection de périmètre, etc.
- Alimentation 24 V CA/PoE/12 V CC prise en charge
- Cinq flux pour la vidéo HD sur trois canaux
- Indice de protection IP67, IK10



Protection de Périmètre

Grâce à un algorithme d'apprentissage profond, la technologie de Protection de Périmètre de Dahua peut reconnaître les personnes et les véhicules avec précision. Dans les zones à accès restreint (telles que les zones piétonnes et les zones de véhicules), les fausses alarmes de détection intelligente basées sur un type de cible (fil-piège, intrusion, déplacement rapide, détection de stationnement, détection de vagabondage ou encore détection de rassemblement) sont largement réduites.

Reconnaissance Faciale

La technologie de Reconnaissance Faciale de Dahua extrait les caractéristiques des visages capturés et les compare avec celles de la base de données des visages pour déterminer l'identité de la personne.

Protection de la Confidentialité

La technologie de Protection de la Confidentialité de Dahua peut masquer les visages et les corps humains détectés afin de protéger la confidentialité de certaines cibles spéciales.

Caractéristiques Techniques

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/1,8" 4 mégapixels à balayage progressif
Nombre de Pixels Effectifs	2 688 (H) × 1 520 (V)
ROM	16 Go
RAM	2 Go
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'Obturation Électronique	Automatique/manuel de 1/3 à 1/100 000 s
Éclairage Min.	0,001 lux à F1.6
Portée IR	Distance maximale de 80 m
Commande d'Activation/ Désactivation de l'IR	Auto
Nombre de LED IR	3 (LED IR)
Angle de Panoramique/ d'inclinaison/de Rotation	Panoramique : de 0° à 355° Inclinaison : de 0° à 80° Rotation : de 0° à 355°

Objectif

Type d'Objectif	Objectif à focale variable motorisé				
Type de Montage	Interface du module				
Distance Focale	8 mm–32 mm				
Ouverture Max.	F1.6				
Champ de Vision	Horizontal : 40° (W)–15° (T) Vertical : 23° (W)–9° (T) Diagonal : 46° (W)–18° (T)				
Zoom Optique	4 fois				
Type d'Iris	Ouverture auto				
Distance Focale Minimale	W : 2,5 m (W : 8,20 pi) T : 6 m (T : 19,68 pi)				
Distance DORI	Objectif	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	151 m	60,7 m	30,3 m	15,1 m
	T	400 m	160 m	80 m	40 m

Événement intelligent

Analyse IVS Générale	Objet abandonné, objet en mouvement
----------------------	-------------------------------------

Professionnel, intelligent

Protection de Périphérie	Fil-piège, intrusion, déplacement rapide (ces trois fonctions prennent en charge la classification et la détection précise des véhicules et des personnes) ; détection de stationnement, détection de vagabondage, et rassemblement de personnes.
--------------------------	---

Reconnaissance Faciale	Reconnaissance faciale, suivi, priorité, instantané, amélioration des contours, exposition du visage, extraction d'attributs du visage, 6 attributs et 8 expressions : Sexe, âge, lunettes, expressions (colère, tristesse, dégoût, peur, surprise, calme, bonheur et confusion), masque, barbe. Réglage de matage du visage : visage, photo d'un pouce Deux stratégies d'instantané : instantané prioritaire, reconnaissance Filtre d'angle du visage Réglage de la durée de priorité Gestion de 5 bibliothèques d'images faciales Enregistrement de personne seule et enregistrement de personnes par lot Reconnaissance faciale et réglage de similarité Prend en charge la comparaison avec un maximum de 200 000 visages dans la bibliothèque d'images faciales
Comptage de Personnes	Comptage de personnes (compte le nombre d'entrées et de sorties et le nombre de passages), affichage et édition de statistiques journalières/mensuelles/annuelles, nombre de personnes dans la zone
Métadonnées Vidéo	Prend en charge la capture d'images de corps humain, de visage, de véhicule motorisé et non motorisé ainsi que l'extraction d'attributs.
Recherche Intelligente	Fonctionne avec un enregistreur NVR intelligent pour effectuer des recherches intelligentes avancées, extraire des événements et les fusionner avec des vidéos d'événements.

Vidéo

Compression Vidéo	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Codec Intelligent	Oui
Fréquence d'images Vidéo	Flux principal : 2 688 × 1 520 (1–50/60 ips) Flux secondaire 1 : 704 × 576 (1–25/30 ips) Flux secondaire 2 : 1 920 × 1 080 (1–25/30 ips) Flux secondaire 3 : 1 920 × 1 080 (1–25/30 ips) Flux secondaire 4 : 704 × 576 (1–25/30 ips)
Nombre de Flux	5 flux
Résolution	4M (2 688 × 1 520), 3M (2 304 × 1 296), 1080p (1 920 × 1 080), 1,3M (1 280 × 960), 720p (1 280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA(640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
Contrôle de Débit Binaire	CBR/VBR
Débit Binaire Vidéo	H.264 : 32 kbit/s–10 240 kbit/s H.265 : 12 kbit/s–10 240 kbit/s
Jour/Nuit	Commutateur ICR
BLC	Oui
WDR	140 dB
Balance des Blancs	Auto/Naturelle/Éclairage Public/Extérieur/Manuelle/ Région perso
Contrôle de Gain	Auto/Manuel
Réduction du Bruit	3D DNR
Détection de Mouvement	ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE (4 zones, Rectangulaires)
Région d'intérêt (RoI)	Oui (4 zones)
Stabilisation Électronique de l'image (EIS)	Oui
Infrarouge Dynamique	Oui
Désembuage	Oui
Rotation de l'Image	0°/90°/180°/270° (90°/270° pris en charge avec résolution 1080p ou inférieure)
Mode Miroir	Oui
Masquage de Zones Privatives	4 zones

Audio

Compression Audio	G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; AAC ; G.723
-------------------	--

Réseau

Réseau	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Protocoles	HTTP ; Htts ; 8021.x ; TCP ; ARP ; RTSP ; RTP ; UDP ; RTCP ; SMTP ; FTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; PPPoE ; IPv4/v6 ; SNMP ; QoS ; UPnP ; NTP ; SFTP ; RTMP ; Genetec ; Bonjour
Interopérabilité	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) ; CGI ; P2P
Auto-adaptation à la Scène	Oui
Utilisateur/Hôte	20
Stockage Périphérique	FTP ; carte microSD (256 Go) ; NAS ; SFTP
Navigateur	IE : IE9 et versions ultérieures Chrome : Chrome 42 et versions ultérieures, Firefox : Firefox 48.0.2 et versions ultérieures,
VMS	Smart PSS, DSS PRO, NVR, IVSS, DMSS
Téléphone Mobile	IOS, Android

Certification

Certifications	CE-LVD : EN60950-1 CE-EMC : Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
----------------	--

Port

RS-485	1 (débit binaire : 1 200 bps–115 200 bps)
Entrée Audio	Interface Audio : 1 canal d'Entrée/1 canal de Sortie
Sortie Audio	
Entrée d'Alarme	3 canaux d'entrée : 5 mA 5 V CC
Sortie d'Alarme	2 canaux de sortie : 1 000 mA 30 V CC/500 mA 50 V CA

Alimentation

Alimentation Électrique	12 V CC/24 V CA/POE
Consommation Électrique	Consommation électrique de base : 5,4 W (12 V CC) ; 5 W (alimentation active 24 V CA) ; 4,9 W (POE) ; consommation électrique maximale (commutateur ICR et IR pleine intensité) : 16,7 W (12 V CC) ; 15,7 W (alimentation active 24 V CA) ; 15,6 W (POE) ;

Conditions Ambiantes

Température de Fonctionnement	De-40 °C à 60 °C
Température de Stockage	≤ 95 %
Température de Stockage	De-40 °C à 60 °C
Indice de Protection IP	IP67, IK10

Structure

Dimensions	129,1 mm × Φ157,9 mm (L × l × H)
Poids Net	1 500 g
Poids Brut	1 600 g
Installation	Montage au plafond ; montage latéral ; montage sur poteau

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Caméra 4 mégapixels	DH-IPC-HDBW7442HP-Z4FR	Caméra Dôme Réseau IR à Intelligence Artificielle (IA) 4 mégapixels
	DH-IPC-HDBW7442HN-Z4FR	Caméra Dôme Réseau IR à Intelligence Artificielle (IA) 4 mégapixels
	IPC-HDBW7442HP-Z4FR	Caméra Dôme Réseau IR à Intelligence Artificielle (IA) 4 mégapixels
	IPC-HDBW7442HN-Z4FR	Caméra Dôme Réseau IR à Intelligence Artificielle (IA) 4 mégapixels
Accessoires	PFA773	Montage mural
	PFB210W	Montage mural
	PFA152-E	Montage sur poteau
	PFA101	Montage mural
	PFB300C	Montage plafond

Accessoires

Optionnel :



PFA773



PFB210W



PFA152-E



PFA101



PFB300C

Montage plafond	Montage mural	Montage mural
	PFA773	PFB210W
Montage mural	Montage sur poteau	Montage suspendu
PFB210W	PFB210W+PFA152-E	PFB300C+PFA101

Dimensions (mm)

