

DH-IPC-HDBW8242E-Z4FR

Caméra dôme réseau Starlight 2 mégapixels



DeepSense

Les produits de la série DeepSense adoptent les technologies AI les plus évoluées, y compris des algorithmes d'apprentissage approfondi qui ciblent principalement les personnes et les véhicules, fournissant une souplesse et une précision supérieures pour les utilisateurs finaux. Ainsi, la série DeepSense de Dahua peut proposer diverses applications avancées telles que reconnaissance de visage, ANPR, métadonnées, comptage de personnes, statistiques sur les données de circulation, etc. La gamme complète DeepSense de Dahua inclut des caméras réseau (PTZ), des enregistreurs vidéo réseau, des serveurs et des produits de gestion de plateforme. En plus de voir le monde, la puissance de l'AI permet aux appareils de percevoir l'environnement et de mieux comprendre le monde.

Vue d'ensemble du Système

Caméra réseau AI à reconnaissance de visage conçue pour se concentrer sur la reconnaissance des visages humains, elle est dotée d'une puce intelligente à haute performance avec technologie d'apprentissage approfondi, capable de capturer et comparer des instantanés des visages de haute précision. Ce produit prend en charge la détection de visages en temps réel, l'analyse des attributs de visage, la comparaison d'images faciales et la gestion de base de données d'images de visages.

Fonctions

Capture de Visage

La capture de visage est une application logicielle qui capture automatiquement les visages à partir d'une image numérique ou d'une image vidéo provenant d'une source vidéo. Les caméras Dahua utilisent des algorithmes avancés d'apprentissage approfondi et tirent leurs aptitudes d'un grand nombre de sources de données faciales, permettant à la caméra de situer les visages rapidement et précisément à partir de la source vidéo et de capturer des images de visages.

Attributs de Visage

Grâce aux algorithmes d'apprentissage approfondi pour analyser les images de visages, les caméras Dahua sont capables d'extraire six attributs faciaux dans chaque image, y compris le sexe, l'âge, l'expression (content, calme, surpris, triste et mécontent), port de lunettes, masques et moustaches. Les clients peuvent obtenir des données pertinentes grâce aux statistiques sur les attributs des visages.

Métadonnée

Les métadonnées sont les informations sur les attributs des traits extraits d'un objet cible qui peuvent être utilisées aux fins de

- CMOS 1/1,9" 2 mégapixels à balayage progressif
- Encodage triple flux H.265 et H.264
- 50/60 ips à 1080p (1 920 × 1 080)
- Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB, Jour/nuits (ICR), Réduction du bruit numérique (DNR 3D), Balance des blancs automatique (AWB), Contrôle de gain automatique (AGC), Compensation de contre-jour (BLC)
- Surveillance réseau multiple : Visionneuse web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
- Mémoire microSD, PoE+
- Portée LED IR max. : 100 m
- Capture de visage, attributs de visage et reconnaissance faciale pris en charge



récupération des données. Les caméras Dahua à reconnaissance de visage sont capables d'extraire six attributs faciaux et fournir les métadonnées aux fins d'analyse.

Reconnaissance de Visage

Une fois que les traits du visage sont extraits des visages capturés, ils sont stockés dans une base de données où ils peuvent être facilement recherchés et comparés par rapport à d'autres images. Une fois qu'une correspondance pertinente est trouvée, le système sort le résultat. La caméra de reconnaissance faciale Dahua prend en charge une base de données intégrée capable de stocker jusqu'à 10 000 images faciales, ce qui permet à la caméra d'atteindre une capture et une comparaison de visages en temps réel.

Technologie Starlight

Grâce à la technologie Starlight de Dahua, cette caméra est idéale pour des applications dans des conditions d'éclairage difficiles. Ses performances par faible luminosité garantissent des images exploitables avec une lumière ambiante minimale. Même dans des conditions de faible luminosité extrême, Starlight Technologie est capable de fournir des images en couleur dans une obscurité presque complète.

Plage Dynamique Étendue (WDR)

Grâce à la technologie intégrée de pointe de la plage dynamique étendue (WDR), vous obtiendrez des images nettes même sous des conditions d'éclairage aux contrastes intenses. Pour une application dans des conditions à la fois lumineuses et à faible éclairage qui changent rapidement, la plage dynamique étendue réelle (WDR, 120 dB) améliore simultanément les zones lumineuses et sombres d'une scène afin de fournir une vidéo exploitable.

Smart Codec (H.265+ et H.264+)

Smart Codec représente la mise en œuvre optimisée d'une compression vidéo standard (H.265 et H.264) qui utilise une stratégie d'encodage qui s'adapte à la scène, avec GOP dynamique, ROI dynamique, structure de référence multiframe flexible et réduction intelligente du bruit pour produire une vidéo de haute qualité sans soumettre le réseau à des charges excessives. La technologie Smart Codec réduit le débit binaire et les besoins de stockage jusqu'à 70 % par rapport à la compression vidéo standard.

Caractéristiques Techniques

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/1,9" 2 mégapixels à balayage progressif
Pixels Effectifs	1 920 (H) × 1 080 (V)
RAM/ROM	2048 Mo/4096 Mo
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation Électronique	Auto/Manuel, 1/3 à 1/100 000s
Éclairage Minimal	0,002 lux/F1.53 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0,01 lux/F1.53 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0 lux/F1.53 (IR activé)
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB
Portée IR	Portée jusqu'à 100 m (328 pieds)
Commande d'activation/ de Désactivation de l'IR	Auto/Manuel
LEDs IR	3

Objectif

Type d'objectif	Motorisé				
Type de Montage	Support Intégré				
Distance focale	8 à 32 mm motorisé				
Ouverture Max.	F1.53				
Champ de Vision	H : 40° à 12,9°, V : 22° à 7,2°				
Zoom Optique	x 4				
Mise au Point	Motorisé				
Distance focale Minimale	3 m (9,84 pieds)				
Distance DORI	Objectif	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	106 m (348 pieds)	42 m (138 pieds)	21 m (69 pieds)	10 m (32 pieds)
	T	320 m (1050 pieds)	128 m (420 pieds)	64 m (210 pieds)	32 m (105 pieds)

Panoramique/Inclinaison/Rotation

Angle de Panoramique/ d'inclinaison/ de Rotation	Panoramique : 0° à 355° ; inclinaison : 0° à 75° ; Rotation : 0° à 355°
--	--

Intelligence Artificielle

Capture de Visage	Prise en charge de la capture d'images de visages
Attributs de Visage	Prise en charge de 6 types d'extractions d'attributs de visages : Âge, sexe, expression (joyeux, calme, surpris, triste, furieux), port de lunettes, masques sur la bouche, moustache et barbe
Reconnaissance de Visage	fonction de recherche d'images faciales, prise en charge d'un maximum de 10 000 images faciales et gestion de 5 bibliothèques d'images

Renseignements Généraux

Déclencheur d'événement	Détection de mouvement, Sabotage vidéo, Changement de scène, Déconnexion du réseau, Conflit d'adresse IP, Accès illégal, Anomalie de stockage
Renseignements Généraux	Franchissement de ligne, intrusion, objet abandonné/ manquant, comptage de personnes, carte thermique

Vidéo

Compression	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (flux secondaire)
Codec Intelligent	H.265+/H.264+ pris en charge
Nombre de Flux	3 flux
Résolution	1080P (1920×1080)/1,3 Mpx (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)

Fréquence d'image	Flux principal : 1080p (1 à 50/60 ips)
	Flux secondaire : D1 (1 à 50/60 ips)
	Flux Tertiaire : 1080p (1 à 50/60 ips)
Contrôle de Débit Binaire	CBR/VBR
Débit Binaire	H.264 : 24 à 10 240 kbit/s H.265 : 14 à 6 144 kbit/s
Jour/nuit	Auto (ICR)/Couleur/Noir et Blanc
Mode BLC	BLC/HLC/WDR (120 dB)/SSA
Balance des Blancs	Auto/Manuel
Contrôle de Gain	Auto/Manuel
Réduction du Bruit	3D DNR
Détection de Mouvement	Activé/Désactivé (4 zones, rectangulaires)
Région d'intérêt	Activé/Désactivé (4 zones)
Stabilisation Électronique de l'image (EIS)	Prise en charge
Infrarouge Dynamique	N/D
Désembuage	Prise en charge
Zoom Numérique	x 16
Rotation	0°/90°/180°/270°
Mode Miroir	Activé/Désactivé
Masquage de Zones Privatives	Activé/Désactivé (4 zones, Rectangulaires)

Audio

Compression	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
-------------	--------------------------

Réseau

Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protocoles	HTTP ; HTTPS ; TCP ; ARP ; RTSP ; RTP ; UDP ; RTCP ; SMTP ; FTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; PPPOE ; IPv4/v6 ; QoS ; UPnP ; NTP ; Bonjour ; IEEE 802.1x ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; SNMP ; TLS
Interopérabilité	Profil ONVIF S&G, API
Méthode de Transmission	Monodiffusion/Multidiffusion
Nb. d'accès Utilisateur Max.	10 Utilisateurs/20 Utilisateurs
Stockage Périphérique	Serveur NAS Ordinateur local pour l'enregistrement instantané Carte microSD, 128 Go
Visionneuse Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
VMS	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartphone	IOS, Android

Certifications

Certifications	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCC Partie 15, sous-partie B
----------------	--

Interface

Interface Vidéo	1 port (réservé aux réglages)
Interface Audio	1 canaux d'entrée/1 canaux de sortie
RS-485	1 port
Alarme	1 canaux d'entrée : 5 mA 5 V CC 1 canal de sortie : 30 V CC 1 A/50 V CA 0,5 A

Données Électriques

Alimentation Électrique	12 V CC, 24 V CA, PoE+ (802.3at) (Classe 4)
Consommation Électrique	12 V CC : 6,6 W 15,84 W (IR activé) PoE : 6,1 W 14 W (IR activé)

Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	De -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Conditions de Stockage	De -30 °C à +60 °C (de -22 °F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Indice de Protection	IP67
Anti-vandalisme	Indice de protection IK10

Construction

Boîtier	Métal
Dimensions	∅159,1 mm*117,9 mm
Poids Net	0,99 kg (2,18 livres)
Poids Brut	1,9 kg (4,19 livres)

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Caméra 2 mégapixels	DH-IPC-HDBW8242EP-ZFR-0832	Caméra dôme réseau Starlight 2 mégapixels, PAL
	DH-IPC-HDBW8242EN-ZFR-0832	Caméra dôme réseau Starlight 2 mégapixels, NTSC
	IPC-HDBW8242EP-ZFR-0832	Caméra dôme réseau Starlight 2 mégapixels, PAL
	IPC-HDBW8242EN-ZFR-0832	Caméra dôme réseau Starlight 2 mégapixels, NTSC
Accessoires (inclus)	PFA138	Boîte de raccordement
Accessoires (inclus)	PFB210W	Montage mural
	PFB201C	Montage au plafond
	PFB300C	Montage plafond
	PFA152-E	Montage sur poteau
	PFA101	Adaptateur de montage

Accessoires

Optionnel :



PFA138
Boîte de raccordement



PFB210W
Montage mural



PFA152-E
Montage sur poteau



PFA101
Adaptateur de montage



PFB300C
Montage plafond



PFB201C
Montage au plafond

Montage au plafond	Montage sur boîtier de raccordement	Montage sur poteau
PFB201C	PFA138	PFB210W+PFA152-E
Montage plafond	Montage mural	
PFA101+PFB300C	PFB210W (intérieur)	PFB210W (extérieure)

Dimensions (mm/pouces)

