

DH-IPC-HF8835F

Caméra réseau boîtier Starlight+ 8 Mpx



- CMOS 4/3" 8 mégapixels à balayage progressif
- Encodage triple flux H.265 et H.264
- 25/30 ips à 4K (3 840 × 2 160)
- Plage étendue dynamique (WDR) 140 dB, jour/nuit (ICR), réduction du bruit numérique (DNR 3D), balance des blancs automatique (AWB), contrôle de gain automatique (AGC), compensation de contre-jour (BLC)
- Surveillance réseau multiple : Visionneuse web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
- Mémoire microSD, PoE



Vue d'ensemble du Système

La série de produits Ultra adopte un processeur de traitement numérique (DSP) de hautes performances et une technologie de capteur d'image avancée Sony, offrant d'excellentes images aux utilisateurs à des résolutions Ultra HD. Elle est équipée aussi de la technologie Starlight, WDR avancé, etc. Cette gamme de produits exploite les algorithmes logiciels perfectionnés de Dahua, en mesure de prendre en charge le comptage de personnes et la cartographie thermique, apportant des fonction d'analyse commerciale supplémentaires pour les clients. Les produits portent des indices de protection IP67 et IK10 et sont équipés d'un dispositif chauffant, ce qui permet de les installer dans les environnements plus difficiles.

Fonctions

Technologie Starlight+

Grâce à la technologie Starlight+ de Dahua, cette caméra est idéale pour des applications dans des conditions d'éclairage difficiles. Ses performances par faible luminosité garantissent des images exploitables avec une lumière ambiante minimale. Même dans des conditions d'éclairage extrêmement faibles, la technologie Starlight+ permet d'obtenir des images en couleur dans une obscurité quasi totale (0,0005 lux).

Ultra WDR (140 dB)

Une caméra WDR/HDR normale peut proposer une plage dynamique de 120 dB. Cependant, pour certaines scènes avec une plage de contraste plus étendue, cette valeur de 120 dB est légèrement insuffisante. En adoptant la technologie la plus récente, les caméras Dahua peuvent offrir une plage dynamique exceptionnelle allant jusqu'à 140 dB.

Système de vidéo intelligente (IVS)

Les caméras Dahua disposent d'une analyse vidéo intégrée basée sur des algorithmes intelligents et offrent les fonctions suivantes : la détection de franchissement de ligne, d'intrusion et d'objets abandonnés/manquants peut répondre en temps utile, rapidement et précisément à des événements de surveillance dans un espace particulier. Elles améliorent l'efficacité de la surveillance. Par ailleurs, les caméras prenant en charge la détection de visage peuvent capturer rapidement un visage et transférer l'image sur un serveur. En outre, les caméras prennent également en

charge la détection intelligente de sabotage et, en cas de changements importants dans la scène, elles envoient des informations d'alerte afin de garantir une surveillance efficace.

Analyse commerciale intelligente (comptage de personnes, carte thermique)

Les caméras Dahua prennent également en charge d'autres fonctions intelligentes perfectionnées telles que le comptage de personnes et les cartes thermiques indépendamment des fonctions IVS de base. Ces deux fonctions peuvent s'appliquer à des stratégies commerciales et apportent une valeur ajoutée aux clients. Il est possible de quantifier le flux de personnes quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel via le comptage de personnes et les rapports de données de sortie. Une carte thermique peut être établie à partir d'objet en mouvement dans le temps et dans un espace, afin de déterminer les zones les plus actives et de créer des rapports fournissant des données précieuses pour des applications commerciales.

Adaptation de scène intelligente (SSA)

L'adaptation de scène intelligente (SSA) est une technologie d'image intelligente développée en interne par Dahua. La caméra évalue automatiquement les changements dans une scène, en particulier les lumières fortes. Dans un environnement fortement rétroéclairé, cette fonction régule automatiquement les paramètres d'exposition pour obtenir une meilleure qualité d'image. Cette technologie permet de traiter efficacement l'impact des feux de circulation, offrant ainsi une excellente qualité vidéo.

Smart H.265+

En délivrant une vidéo de haute qualité sans surcharger le réseau, la technologie Smart H.265+ correspond à la mise en œuvre optimisée de la norme H.265. La technologie d'encodage Smart H.265+ comprend une stratégie d'encodage qui s'adapte en fonction de la scène, des groupes d'images (GOP) dynamiques, des zones d'intérêt (ROI) dynamiques, une structure de référence multi-images flexible et une réduction intelligente du bruit, permettant d'économiser jusqu'à 70 % de bande passante et d'espace de stockage par rapport à la norme H.265.

Caractéristiques Techniques

Caméra

Capteur d'image	CMOS 4/3" 8 mégapixels à balayage progressif
Résolution en Pixels	3 840 (H) × 2 160 (V)
RAM/ROM	2 048 Mo/4 096 Mo
Système de Balayage	Progressif
Vitesse d'obturation Électronique	Automatique/manuel, 1/3 à 1/100 000 s
Éclairage Minimale	0,0005 lux/F0.95 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0,003 lux/F0.95 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0,0003 lux/F0.95 (noir et blanc, 1/3 s, 30 IRE) 0,002 lux/F0.95 (noir et blanc, 1/30 s, 30 IRE)
Rapport S/B	Supérieur à 50 dB
Portée IR	N/D
Commande d'activation/de Désactivation de l'IR	N/D
LED IR	N/D

Objectif

Type d'objectif	N/D
Type de Montage	M43
Distance focale	N/D
Ouverture Max.	N/D
Champ de Vision	N/D
Zoom Optique	N/D
Contrôle de Mise au Point	N/D
Distance focale Minimale	N/D

Panoramique/Inclinaison/Rotation

Angle de Panoramique/d'inclinaison/de Rotation	N/D
--	-----

Fonctions Avancées

Système de Vidéo Intelligente (IVS)	Franchissement de ligne, intrusion, objet abandonné/manquant
Fonctions Intelligentes Avancées	Détection de visage, compteur de personnes, heat map

Vidéo

Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Nombre de Flux	3 flux
Résolution	4K (3 840 × 2 160)/6 Mpx (3 072 × 2 048)/ 5 Mpx (2 560 × 1 920)/3 Mpx (2 048 × 1 536)/ 3 Mpx (2 304 × 1 296)/1080p (1 920 × 1 080)/ 1,3 Mpx (1 280 × 960)/720p (1 280 × 720)/ D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/ CIF (352 × 288/342 × 240)
Fréquence d'image	Flux Principal : 4K (1 à 25/30 ips)
	Flux secondaire : D1 (1 à 25/30 ips)
	Flux tertiaire : 1080p (1 à 25/30 ips)
Contrôle de Débit Binaire	CBR/VBR
Débit Binaire	H.264 : 32 à 16 384 kbit/s H.265 : 12 à 9 984 kbit/s
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc
Mode BLC	BLC/HLC/WDR (140 dB)/SSA

Balance des Blancs	Auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel
Contrôle de Gain	Automatique/Manuelle
Réduction du Bruit	3D DNR
Détection de Mouvement	Activé/désactivé (4 zones, rectangulaires)
Région d'intérêt	Activé/désactivé (4 zones)
Stabilisation d'image Électronique (EIS)	Prise en Charge
Infrarouge Intelligent	N/D
Désembuage	Prise en Charge
Zoom Numérique	x 16
Retournement	0°/90°/180°/270°
Miroir	Activé/désactivé
Masquage de Confidentialité	Activé/désactivé (4 zones, rectangulaires)

Audio

Compression	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
-------------	--------------------------

Réseau

Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Méthode de Transmission	Monodiffusion/multidiffusion
Nb. d'accès Utilisateur Max.	10 utilisateurs/20 utilisateurs
Stockage Périphérique	Serveur NAS Ordinateur local pour l'enregistrement instantané Carte microSD, jusqu'à 128 Go
Visionneuse Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
VMS	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smartphone	IOS, Android

Certifications

Certifications	CE (EN 60950 : 2000) UL: UL60950-1 FCC : FCC Partie 15, sous-partie B
----------------	---

Interface

Interface Vidéo	1 port (BNC, 1 V c-c, 75 Ω)
Interface Audio	2 canal d'entrée/1 canal de sortie, 1 microphone intégré
RS-485	1 port
Alarme	2 canaux d'entrée : 5 mA 5 V CC 2 canaux de sortie : 1 A 30 V CC/0,5 A 50 V CA

Données Électriques

Alimentation Électrique	12 V CC, 24 V CA, PoE (802.3af) (Classe 0)
Consommation Électrique	< 10,5 W

Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	-30 à +60 °C (-22 à +140 °F)/R.H. inférieur à 95 %
Conditions de Stockage	-30 à +60 °C (-22 à +140 °F)/R.H. inférieur à 95 %
Indice de Protection	N/D
Antivandalisme	N/D

Construction

Boîtier	Métal
Dimensions	167,8 × 86,8 × 74,0 mm (6,61 × 3,42 × 2,91 po)
Poids Net	0,81 kg (1,78 livres)
Poids Brut	0,97 kg (2,13 livres)

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Caméra 8 Mpx	DH-IPC-HF8835FP	Caméra réseau boîtier Starlight 8 Mpx, PAL
	DH-IPC-HF8835FN	Caméra réseau boîtier Starlight 8 Mpx, NTSC
	IPC-HF8835FP	Caméra réseau boîtier Starlight 8 Mpx, PAL
	IPC-HF8835FN	Caméra réseau boîtier Starlight 8 Mpx, NTSC
Accessoires (optionnel)	PFB110W	Montage mural
	PFB121W	Montage mural

Accessoires

Optionnel :



PFB110W
Montage mural

PFB121W
Montage mural

Montage mural	Montage mural/ au plafond/à plat
PFB121W	PFB110W

Dimensions (mm/pouces)

