

IPC-HUM8431-L1

Caméra Réseau à Sténopé Discrète 4 Mpx- Bloc de Détecteurs



- CMOS 1/2,7" 4 mégapixels à balayage progressif
- Jour/Nuit (électronique), WDR
- Objectif à Sténopé Fixe de 2,8 mm
- Câble de 8 mètres



Vue d'ensemble du Système

La conception modulaire de cette caméra discrète de Dahua est composée d'un bloc de détecteurs indépendant (avec un câble de 8 mètres) et d'un bloc principal que les clients peuvent choisir. Elle s'installe facilement dans tout environnement intérieur et, par conséquent, cette caméra est idéale pour les GAB (Guichets Automatiques de Banque), les banques, les magasins, les hôtels et les bureaux.

Caractéristiques Techniques

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/2,7" 4 mégapixels à balayage progressif
Système de Balayage	Progressif
Nombre de Pixels Effectifs	2688 (H) × 1520 (V)
Éclairage Minimal	0,02 lux/F2.4 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0,08 lux/F2.4 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0,01 lux/F2.4 (noir et blanc, 1/3 s, 30 IRE) 0,04 lux/F2.4 (noir et blanc, 1/30 s, 30 IRE)
Portée IR	S.O.
Commande d'activation/ Désactivation de l'IR	S.O.
LED IR	S.O.

Objectif

Type d'objectif	Fixe
Type de Montage	Support Intégré
Distance Focale	2,8 mm
Ouverture Max.	F2.4
Champ de Vision	H : 83,4°, V : 44,9°
Zoom Optique	S.O.
Mise au Point	Fixe
Distance Focale Minimale	S.O.

Distance DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	61 m (200 pieds)	24 m (80 pieds)	12 m (40 pieds)	6 m (20 pieds)

Panoramique/Inclinaison/Rotation

Angle de Panoramique/ d'inclinaison/de Rotation	S.O.
--	------

Certifications

Certifications	CE (EN 60950 : 2000) UL : UL60950-1 FCC : FCC Partie 15, sous-partie B
----------------	--

Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	De-30 °C à +60 °C (de-22 °F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Conditions de Stockage	De-30 °C à +60 °C (de-22 °F à +140 °F)/ Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Indice de Protection IP	S.O.
Anti-vandalisme	S.O.

Construction


Boîtier	Métal
Dimensions	Ø 30,5 × 48,65 mm (Ø 1,20 × 1,91 pouces)
Poids Net	0,40 kg (0,88 livre)
Poids Brut	0,47 kg (1,03 livre)

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Bloc de Détecteurs de Caméra 4 Mpx	IPC-HUM8431-L1	Bloc de Détecteurs Cylindrique 4 Mpx, Objectif à Sténopé avec Câble 8 mètres
Accessoires	Support L1 pour Bloc de Détecteurs (fourni)	Support de Montage Mural/Plafond à Sténopé
	DH-IPC-HUM8431P-E1	Caméra Réseau à Sténopé Discrète 4 Mpx, Bloc Principal, PAL
	DH-IPC-HUM8431N-E1	Caméra Réseau à Sténopé Discrète 4 Mpx, Bloc Principal, NTSC
	IPC-HUM8431P-E1	Caméra Réseau à Sténopé Discrète 4 Mpx, Bloc Principal, PAL
	IPC-HUM8431N-E1	Caméra Réseau à Sténopé Discrète 4 Mpx, Bloc Principal, NTSC

Accessoires

Montage Mural/Plafond



Dimensions (mm)

