

K46

Caméra Wi-Fi H.265 2K

L’K46 assure une surveillance en temps réel avec une résolution de 4 mégapixels, elle est dotée de la toute dernière compression H.265 qui permet d’économiser jusqu’à 50 % de bande passante et de stockage. En outre, des analyses intelligentes comme la détection humaine et l’alerte instantanée vous tiennent informé de ce qui se passe chez vous à tout moment.



Vidéo QHD 2K
Pour voir au-delà des 1080P



Code H.265
Le tout dernier type de codec le plus efficace



Protection 24 h/24 7 j/7
Excellente vision nocturne, pour se sentir en sécurité même en pleine obscurité.



Conversation Bidirectionnelle
Communiquez facilement avec votre famille et vos animaux de compagnie



Détection PIR
Détecteur IR passif haute qualité



Détection Humaine
Soyez alerté immédiatement lorsqu’une cible humaine mobile est détectée



Solution cloud Easy4ip
Gestion sur le Cloud pour vous simplifier la surveillance

Restez proche des biens et personnes qui comptent pour vous



Grâce à Easy4ip Cloud, vous avez accès à ce qui vous tient à cœur tant que vous disposez d’une connexion Internet. Vous pouvez enregistrer des vidéos quotidiennement ou sur détection de mouvement avec Easy4ip Cloud et les regarder n’importe où, n’importe quand.



Caractéristiques Techniques

Caméra

CMOS progressif 4 mégapixels 1/3"
 4 mégapixels (2 688 × 1 520)
 Vision de nuit : 10 m de distance
 Objectif fixe de 2,8 mm
 Champ de vision : 106° (H), 56° (V), 127° (D)

Vidéo et audio

Compression vidéo : H.265/H.264
 Fréquence d'image jusqu'à 20 ips
 Zoom numérique x 16
 Audio bidirectionnelle

Gestion des notifications

Détection de mouvement
 Détection Humaine
 Détection PIR
 Région et calendrier configurables

Réseau

1 port Ethernet 100 Mbps
 Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n, 50 m en champ ouvert
 ONVIF Profil S&G, interface CGI
 Application Easy4ip : iOS, Android

Interface auxiliaire

Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
 Micro et haut-parleur intégrés
 Interface d'entrée/de sortie de ligne d'alarme
 WPS/bouton de réinitialisation

Général

Alimentation CC 12 V 1 A
 Consommation électrique : < 4,8W
 Environnement de fonctionnement : De -10 °C à +45 °C,
 HR inférieure à 95 %
 Dimensions : Ø78,5 × 127,8 mm (Ø3,1 × 5,0 pouces)
 Poids : 310 g (0,68 livre)
 CE, FCC, UL

Contenu de l'emballage

- 1x caméra
- 1x guide de démarrage rapide
- 1x adaptateur d'alimentation

- 1x paquet de vis
- 1x planche d'installation rapide
- 1x carte de position d'installation